
Fra: Flatøy Bygdelag <FlatoyBygdelag@outlook.com>
Sendt: torsdag 12. mars 2020 18:18
Til: Postmottak Alver
Kopi: staale.furnes@vegvesen.no; Ole Martin Bolset
Emne: Kollektivterminal Flatøy
Vedlegg: Vedlegg-4-KU-Trafikk-og-Parkering_fr_Flat_y_Bygdelag.pdf

Planen for Midtmarka sin påverknad på løysing for Kollektivterminal på Flatøy

I samband med uttale til Områdeplan for Midtmarka og Rotemyrane på Flatøy har Flatøy Bygdelag sett på trafikk-grunnlag på lokalveg.

Me vil gjere dykk merksam på at trafikktal for lokalveg til Midtmarka vil ha påverknad for både plan og løysing for omlegging av vegsystem med ny kollektivterminal, spesielt i høve til at det vert ein mykje høgare ÅDT enn planen for kollektivterminalen er basert på.

Me har vedlagt (i si heilheit) våre kommentarar til KU Trafikk for Midtmarka, då denne KU er relevant også for planer for kollektivterminal og Framo sin kommande plan.

Vegløysing til Midtmarka vil måtte koordinerast godt med plan for kollektivterminal i Krossneset og med planarbeidet som Framo AS har starta, som begge grip inn i lokalvegnettet på Flatøy.

Flatøy Bygdelag har til no ikkje registrert ei aktiv koordinering av desse planane. Me finn det naturleg at Alver kommune varetak si plikt og får på plass ei koordinering av desse planane som heng saman og delvis overlappar kvarandre på Flatøy.
Me ber om ei tilbakemelding på korleis kommunen framover vil påsjå at aktørane i dei ulike planane koordinerer arbeidet sitt slik at løysingane dei vel passar saman og gjev best mogleg løysing i vegnettet for alle trafikantar.

Bygdelaget ønskjer, og saknar, eit aktivit samarbeid med kommunen på sakene som har "allmenn interesse" på Flatøy. I kva grad vil kommunen innhente kompetanse og synspunkt frå naboar og Flatøy Bygdelag?

Me lurer og på om ÅDT for lokalveg til Midtmarka bli teken med i vurderingane for gang og sykkelløysing i samband med godkjenning for byggeløyve for ny kollektivterminal?

Flatøy Bygdelag vil gjenta vårt krav om at det må vere totalt skilje mellom biltrafikk og mjuke trafikantar, heilt fram til Kollektivterminalen i Krossneset.

Mvh
frå Flatøy Bygdelag

Vibecke Skarstein Samuelsen
Leiar

Sent from [Outlook](#)

Forklaring til bruk av merking og skrift i dokumentet:

Det som er skrive i *kursiv* er henta frå plandokumenta.

Det som er markert med **gult** er det vi meiner er viktig å merke seg.

Det som er skriven med **blå skrift** er våre kommentarar.

Vedlegg 4: Referansar til KU Trafikk og Parkering .

s. 27; *Gang og sykkelvegen langs E 39 vart kartlagt av Multiconsult i 2017, som hadde fleire anbefalingar for å oppnå betre tilbod til både gåande og syklende. Tiltak som reasfaltering, utvide bredda til minimum 2,5 m, legge sykkeltrasé rundt og bak haldeplassar .skilting og skjerming mot glasbrot og anna avfall fra vegtrafikken , nemnast i rapporten. Kart i figur 18 summerer vurderinga, dei grøne feltene synar strekk som vurderast som «akseptabelt tilbod», det gule at det i det minste eksisterer eit «tilbod», medan det lilla strekket over Hagelsundbrua er vurdert som «tilbod ueigna for kombinert gang- og sykkeltrafikk». Det er avmerkt kritiske (raude) punkt ved Frekhaug og Flatøy terminal. Ingen delar av strekket oppnår beste vurdering som «attraktivt tilbod».*

Ny løysing for mjuke trafikantar legg opp til separate fortau og sykkelvegar for å skilje gåande og syklende

S 30/31. *Dei fleste respondentane i undersøkinga til Multiconsult (2017) nyttar sykkelstrekninga Frekhaug-Knarvik. Av desse oppgjer 33 % at dei kjenner seg usikre ved å sykle strekninga mellom Frekhaug og Knarvik. Det er nærliggande å anta det førekjem nesten-ulukker og mindre uhell, sjølv om dette ikkje er registrert. Faren for trafikkuhell er størst ved kryssing av veg og der folk ferdast med ulik hastigheit, som ikkje-åtskilte gang - og sykkelvegar og/eller fortau. Der kulvert eller kryssingspunkt ikkje ligg høveleg plassert, til dømes lang avstand eller i feil retning i høve til busshaldeplass, er det fare for at folk kryssar vegen andre stadar. Dette aukar risiko for uhell og skade.*

Klipa overfor viser at forslaget til lokalveg og ny gang og sykkelveg er i motstrid mot KU-trafikk og parkering. Dette både når det gjeld kvalitet på supersykkelveg, og trafikksikkerheit.

Det er lagt til grunn ein trafikk på om lag 1 000 ÅDT for eit fullt utbygt byggetrinn fase 1.

For byggetrinn 1 er det estimert 2.200 turar med bil pr. dag (tabell s. 33 - KU trafikk og miljø). Begrepet «Biltur» i KU Trafikk og Parkering er tur/retur, og vi oppfattar det til 1 Biltur gir ÅDT=2 på same veg. Om ein fordeler trafikken likt mellom lokalveg og krysset ved Midtmarka gir dette for lokalvegen ÅDT=2.200, kun for trafikken med innbyggjarar frå byggetrinn1. I byggetrinn 1 er det lite servicetilbod, så det blir meir trafikk ut/inn av feltet (ikkje tatt omsyn til i tabell s 33.). I tillegg kjem også anleggstrafikk for byggetrinn 2. Det er rimeleg å anta at ÅDT for byggetrinn 1 da blir nærare 5.000 med full anleggstrafikk for byggetrinn 2. Støyanalyse er basert på ÅDT=1000 for fase 1.

Tilsvarande tal for ferdig byggetrinn 2 er om lag 10.000 bilturar pr. dag. Om 50% av dette skal gå på lokalveg er det 5000 bilturar som er ÅDT=10.000. I tillegg kjem anleggstrafikk for fase 3 og trafikk til Flatøy og Framo. Det er rimeleg å anta at ÅDT for byggetrinn 2, ved bygging av byggetrinn 3, då vert nærare 15.000 med full anleggstrafikk. Støyanalyse er basert på ÅDT=3.500 for fase 2.

Ikkje berre vert støyanalysane då feil, men heile grunnlaget for design av veg, inklusive

reguleringsplan for trafikkterminal, er basert på feile opplysningar. Her må ein gå nøyne inn i talgrunnlaget, slik at ein designar både vegsystem, og utfører støyanalysar frå rett grunnlag.

Tabell side 33 summerer opp at etter ferdig utbygging er det ca. 20.000 bilturar pr. dag og ca. 25.000 andre turar. Dette betyr i snitt ca. 1000 bilar og 1250 andre turar i timen berre frå Midtmarka, reelt meir i dei travle timane. I tillegg kjem anna lokaltrafikk, trafikk til Framo og turgåarar til Håøy. Her er det ikkje tatt med lokaltrafikk over «gamle Hagelsund bru, som er forutsetning i silingsnotat frå SVV.

s. 35. Prosjektet har målsetting om å styrke gang og sykkeltrasear, auke trafikksikkerheita og å auke sykkelparkeringa. Sjølv om ein i dag opererer på eit overordna nivå i områdeplanen, er prinsipp for avvikling av trafikk utarbeida, og skal følgast og detaljerast videre i etterfølgande detaljplanar. Justeringer av veganlegg forutsett dokumentasjon av at forhold for gåande og syklande blir minst like gode.

Vi kan ikkje sjå at planen viser at forhalda for gåande og syklande vert minst like gode som noverande løysing. Vi meiner at fleire kryssingar, som ein ved denne lokalvegen legg opp til, er meir trafikkfarleg for alle trafikantar som skal nyte vegsystemet. Om ein ikkje får ein betre løysing for gåande og syklande enn dagens løysing, er ein betre tent med å behalde dagens løysing, og evt. sikre den betre mot E39.

s. 49. 6.5.2 UΤBYGGINGSALTERNATIVET

Ved ei realisering av skisserte scenario, ei utbygging gjennom tre fasar/byggetrinn, vil det framtidige Midtmarka og Rotemyra utgjere ei utbygging på 3000 bustader, med tilhøyrande funksjonar som skule og barnehage, andre offentlege tenester, handel og kontor. Med om lag 2,5 personar per bustad, vil dette gje ei ny befolkningsgruppe på Flatøy på 7 500–som skal ta seg fram i og utanfor planområdet. Her er mange moglege konfliktsenario, mellom grupper med ulik fart, bevegelses-radius, orienteringsevne, mm. Sentrale dokument i planframlegget som kvalitetsprogram og mobilitetsplan skisserer moglege løysingar og premiss. Dette skal detaljerast vidare i reguleringsplan. Det handlar til dømes om:

- Storlek på gang- og sykkelareal
- Separate felt for gang- og sykkel
- Bruken av «shared spaces» og tiltak for å minimera trafikk og hastigkeit
- Eigne gang- og sykkelvegar uavhengig av bilveg
- Belysning
- Lågfartsgrense
- Gateutforming –meir enn fartsdumper
- «Hjartesonar» kringskoler og barnehagar, med parkering utanfor sonen
- Parkering for felt samla nær åtkomst
- Overgangar i plan og med minst mogleg omveg

Ved realisering av ei stor utbygging vil mange nye trafikantar og mange nye veg- eller sti koplingar koma til, og dermed risiko for brukarkonflikter og ulukker. Planen legg opp til gode forhold for mjuke trafikantar, som alltid er dei mest sårbare. Stor grad av åtskilte felt for sykkel og gåande betrar sikkerheit. Dette vurderast som

positivt i samband med trafikktryggleik. Gitt at det vert befolknings-vekst og ein treng nye bustader, skular, arbeidsplassar, mm. vurderast det som positivt at målpunkta ligg tett med gode koplingar for myke trafikantar. Slik sett kan ein seie at omfanget av endring ved realisering av plan blir stort, også for denne kategorien. Dersom gode intensjonar følgast opp kan konsekvensane bli svært positive: eit nærmiljø med korte avstandar, låg fart på bilar, gang- og sykkelvegar som snarvegar uavhengig av bilvegen, osv.

Det er naudsynt at same krav setes til tryggleik på lokalveg som for resten av tiltaka. Vi meiner at om dette også hadde prega tilrettelegging av lokalveg hadde ein sett ei heilt anna løysing på lokalvegen.

s. 51-anleggsfase. **Her ser det ut til at ein berre har tenkt på anleggsfasen i Midmarka, ikkje resten av trafikksystemet. Det er i så fall ein mangel med KU, og må rettast opp.** *Sitat; Det er ikkje stort behov for særskilte avbøtande eller risikoreduserande tiltak med tanke på trafikk i anleggsfase.*

-NOTAT PROSESS KRING VAL AV LOKALVEGLØYSING I OMRÅDEREGULERING FOR MIDTMARKA/ROTEMYRA PÅ FLATØY Arealplan-ID 125620150002.
Dette notatet inneheld ein del vurderingar rundt lokalveg, som ikkje er dekka av KU-Trafikk. Notatet i seg sjølv er ufullstendig, sjå merknader i vedlegg 3. Det er ein mangel at KU-Trafikk ikkje omfattar også lokalvegen.