

# Rør og rørdeler

BASAL falsrør ig						
DN	Mål (mm)			Overdekn. min/max (m)	Maks tillatt avvinkling (mm/m)	Vekt ca. kg
	/	t	OD			
300	1000	90	480	0,5-12*	30	275
	2000	90	480	0,5-12*	30	550
400	1000	85	570	0,5-7,0*	30	330
	2000	85	570	0,5-7,0*	30	650
	2250	85	570	0,5-7,0*	30	730
500	1000	90	680	0,5-6,0*	30	420
	2000	90	680	0,5-6,0*	30	840
	2250	90	680	0,5-6,0*	30	940
600	1000	94	788	0,5-4,0**	30	520
	2000	94	788	0,5-4,0**	30	1030
	2250	94	788	0,5-4,0**	30	1160
800	1000	110	1020	0,5- **	20	790
	2000	110	1020	0,5- **	20	1580
	2250	110	1020	0,5- **	20	1770
1000	1000	125	1250	0,5- **	20	1110
	2000	125	1250	0,5- **	20	2210
	2250	125	1250	0,5- **	20	2490
1200	1000	136	1472	0,5- **	17	1430
	2000	136	1472	0,5- **	17	2860
	2250	136	1472	0,5- **	17	3210
1400	1000	156	1712	0,5- **	15	2860
	2000	156	1712	0,5- **	15	3820
	2250	156	1712	0,5- **	15	4290
1600	1500	176	1952	0,5- **	13	3690
	1750	176	1952	0,5- **	13	4120
	2250	176	1952	0,5- **	13	5500
1800	2000	200	2200	0,5- **	11	6290
2000	1500	215	2430	0,5- **	10	5610

\* Uarmert. Rør med større overdekning må bestilles spesielt \*\* Ønsket maks. overdekning må oppgis ved bestilling. Rørene er armert.

