



**TEGNFORKLARING**

- Prosjektgrense
- Formålsgrænse
- Byggegrense
- Eidsdømsgrænse
- Eksisterende bebyggelse
- Omriss nybygg
- Snittlinje
- Fallpil
- Stigningspil
- Eksisterende kotelinjer
- Prosjekterte kotelinjer
- Eksisterende terreng
- Asfalt
- Terrassebord
- Staudfelt/buskfelt
- Grønt tak av lyngmatter
- Plen
- Subbusdekke
- Hørrørdstein brunmør
- Universelt utformet fallunderlag
- Vannrenne/kaskade
- Betongmur
- Røkkverk
- Inngang
- Nytt tre
- Nytt tre
- Nytt mindre tre
- Brannoppstillingsplass

**BELYSNING - forslag**

- Vegbelysning: Phillips Meteromisc. Avstand mellom master ca. 20-25 meter.
- Pullert belysning. Azur pullert fra Fagerhult eller tilsvarende. H=1107 mm. Belyser gangstier i hagerom. Avstand mellom armatur ca. 10- 8 meter.
- Pullert grøntområde o\_GF3: EWO-FA eller Erco pullert Belyser gangveger gjennom grøntområdet
- Mast grøntområde o\_GF3: Meyer Monospot. Belyser lekeapparater og oppholdssoner

NB: Belysning ved inngangsdører og hovedinngang er er ikke vist på illustrasjonen, men vil bli ivaretatt.

REVI	BESKRIVELSE	DATO	SIKK	INNR
LOKALISERINGSPLAN				
↑				
TILDRAGNING				
BONAVA				
ENTREPRENØR				
Sweco Architects				
PROSJEKTNAVN				
Kvassnesvegen				
TEGNSTATUS	Rammesøknad	FAK	LARK	
KONSULENT PROJEKTNR.	77900193	SAKSR	TEGN	DRG
PROJEKTNR.	30/08/23	MALETTID	KONTR	BRG
TEGNDRAGNING	Utomhusplan - Belysning			
TEGNDRAGNING	L-10-50	FORMAT	A1	REV.