

Vedlegg Q2

Orientering som vedlegg til byggesøknad om oppføring av Nøst på GNR 164 BNR 90

Det søkes om tillatelse for oppføring av nøst iht bebyggelsesplan datert 19/5-95

Nøstet er plassert slik som det er foreslått i planer.

For plassering av nøst må det utføres sprengingsarbeid og bortkjøring av sprengte masser.

Nøstetomten planeres og det støpes gulv på grunn, med ringmur med en høyde på ca 300mm og vegg i bakkant mot Øst-sørøst og vegg mot vest sør-vest støpes i betong. Resterende blir bindingsverk i tre.

Grunnflaten blir 5x7 M innvendig med loft som utgjør maks 1/3 av grunnflatens areal.

Nøstet vil få tilhørende slipp i betong for å kunne ta opp og sette ut båt. Nøstet skal brukes til å oppbevare båt og annet utstyr til fiske og fritidsaktiviteter.

Nøstet skal oppføres i samme stil som nøst på naboeiendommer.

For å kunne gjøre bruk av loftrommet blir takvinkel noe brattere enn 27 grader, men tilsvarende andre nøst i området takvinkel blir anslagsvis mellom 38 og 45 grader.

På taket blir det takstein.

Mønehøyde blir anslagsvis mellom 6,3-6,9m over høyvann. Såle blir på samme nivå/høyde som kai er i dag.

Erling Solhaug

Dato: 19.06.2022