



Vann og avløp blir frostsikret med varmekabel til utenfor platting.

Vann ø 32mm, overgang fra 63mm til 32 mm under platting.

Lufting fettuskiller

Fettuskiller. Avløp fra kjøkken/kantine rigg går innom fettuskiller og videre inn på hovedavløp.

Vann ø 63mm

Pl.h: 16,0

160x110 gren

Pl.h: 17,5

Vann og avløp tilkobles hovedgrøft, vann tilkobles i kum, med avstenging.

Lokalisering: N 11.11.2017 *Einar Stusdal*  
  
 Stusdal VVS a/s  
 Kvalitet i fokus

Fase 2  
 Søknad om tiltak  
**TIPPETUE**  
 ARKITEKTER AS

Tiltakshaver	Godkjent
<b>Flage Utleige AS</b>	Kontroll prosjekt.
Prosjekt	Sign. Kontroll
<b>Nordhordland Næringspark Eikanger 1263 Lindås</b>	Fileavn
	Koordinatene, Hovedfil, Brakkerigg sin
	Dato
	09.08.17
	Målestokk
	1:500 A2
	Kontroll utferende
	Sign. Kontroll
Gnr./Bnr./Festnr.:	Prosjektnr.:
212/141	773
	Tegningsnr.:
	4
Type tegning:	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.
Situasjonskart	