



## Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune  
Teknisk drift, VA-avdelinga,  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ**

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

**Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:**

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigdommen:
20 /20	Hindenesvg., 5993  Østereidelet

**Utførande røyrleggjar:**

Føretaksnamn:	Lindås Rør & Saniter AS	
Adresse:	Bunehovdane 1, 5914 Isdalstø	Tlf: 56 35 74 50
Kontaktperson:	Bjørn Are Littlesvare /Heine Hilde-Nordal	Mobiltlf. (kontaktperson) 92229391 / 46 42 76 70

**Arbeidet vil foregå i perioden/type anlegg:**

Frå og med dato:	Til og med dato:
01.01.2013	01.09.14
<input type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> Privat anlegg
<input type="checkbox"/> Tilkopl.Vatn	<input type="checkbox"/> Tilkopl.Avl

**Teikningar vedlagt:**

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	
<input checked="" type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasjeplan	Tal teikningar vedlagt: 3
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

**Merknadar:**





# LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.

I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. [www.va-norm.no](http://www.va-norm.no)

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkledningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkledningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg sokjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

*Knarrvin* ..... 19/8-14 .....    
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

*Knarrvin* ..... 19/8-14 .....    
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

**Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.**

