



Lindås kommune

Til Teknisk Drift

Q-1

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<i>Vegard Tøfting</i>	Tlf.	<i>56351446</i>
Ansvarleg søkjar/utførande	<i>Endre Mo 19/5</i>	Tlf.	<i>40061683</i>
Byggeplassadresse	<i>Søndre soltveit</i>	Gnr./bnr	<i>133/1</i>
Vegstrekning		Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).			
Namn på planen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).			

Søknad om avkøyrslø

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.../...stk |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Hytte antall stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Industri/Næring |
| <input type="checkbox"/> Stenging | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål..... | <input type="checkbox"/> Andre |

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	<i>19/8-08</i>	Tiltakshavar	<i>133/96 / 133/1</i> <i>Vegard Tøfting / Sveinung Tøfting</i>
-------	----------------	--------------	---

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal slik at busker, trær o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal være køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftvatn får fritt avløp. Støypekantar i.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det være eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisktfelt skal til einkvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dettearket
- Det skal være mogeleg å snu på eige grunn.
- Det må avklares evt tiltak m/VA. avd. der vegen skal krysse van ledning.

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	<i>133/1</i>
19. 08. 2008	
Akt. nr.	<i>2008/1723</i>
Løst	<i>1830/08</i>
Sakn.	<i>TOLL</i>
Tilgangstide	

Lindås Kommune, Teknisk drift

Dato: *20-08-08* sign.*Sveinung Tøfting*