



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

**Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

LINDÅS KOMMUNE	
Klassemerking	
20. 10. 2014	
Akt. dato	Leverd
14.10.2014	
Sutten	Tilgangsstade

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eideommen:
81/35	Revetangane, Risøy

Utførande røyrleggar:

Føretaksnamn:	Lindås Rør & Sanitær AS	
Adresse:	Birkhordane 1, 5914 Isdalstø	
Kontaktperson:	Leif Nordal	Tlf: 56352450 Mobiltlf: (kontaktperson) 93400280

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
14.10.-14	17.10.-14
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Offentleg anlegg	Privat anlegg
Vatn	SPV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilkopl. Vatn	Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Situasjonsplan	Kjellarplan	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tal teikningar vedlagt:
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknadar:

Meldinga gjeld tellkjent off. Vatn og privat kleakk, via Risøy Hyttefelt.





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet. Tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ rørleggsjør/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørleggsjør / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

14/10 -14

Hans Wærdal



Stad, dato og underskrift utførande rørleggsjør

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

14/10 -14 for Børre Jensen



Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

