

Omrade/rennvisning	Kontrollpunkt	OK	Avvik/kommentarer	Dato	Sign.
FORARBEIDER					
Detaljerte beskrivelser av arbeidet som er gjort.	Legg inn visning for membran forlegger				
Detaljerte beskrivelser av arbeidet som er gjort.					
Materialene er anbefalt for formål (dvs. NTG/registrering FFV)	Materialeget er i tilstrekkelig og uten felles				
Andrefelt brukstid er overholdt	Vanndæssete produkter er lagret frostfritt				
Underaugest er tilstrekkelig stabilt	Underaugest er uten herdemembran,				
Underlaget er egnet for den valgte typen	Underlaget er uten membran				
Ledds	Undergræset er tilstrekkelig tørt før membran				
1:100 for øvrig	Fall mot sluk minst 1:50 i dusj/skjulte flater,				
membran	Undergræset er tilstrekkelig som er egnet for den				
Undergræset er tilstrekkelig tørt før membran	Slukket har klemring som er egnet for den				
Ledds	akuttelle membranen				
1 til ferdig overflate	Sluk er festet/juster i riktig høyde i forhold				
Membranen har en tett forbundelse til	Membranen har en tett forbundelse til				
Giennomføring	Rørgennomføring i golv har minst 40 mm				
avstand til veggen	Rørgennomføring for dusjarmatur				
Giennomføringen ved	Pastyrkningssmembran, spesielt ved				
Rørgennomføringen har en tett forbundelse til	Rørgennomføring for innbakkings				
Giennomføring	Pastyrkningssmembran, spesielt ved				
Membranen har en tett forbundelse til	Rørgennomføring i golv har minst 40 mm				
Giennomføring	avstand til veggen				
MEMBRANARBEDER					
Klemring eller klemmer til linnflens	Skjøtter i golvmembranen er mindst 100 mm fra				
Membran/belægg er klemmt ned i sluk med	Slukkant				
Golvmembranen er festet til linnflens	Golvmembranen er festet opp på veggen i en				
Ferdig golv	høyde på minst 50 mm over høyeste punkt på				
Overslap mellom golv - og veggmembran	minst 25 mm				
Ledininger til varmekabel/termosatt er ikke	(og vil ikke) føres gjennom membran				
Golvmembranen trykkeser ihit.	Golvmembranen trykkeser ihit.				
Leggeanvisningene	Leggeanvisningene				
Slukmålsjett eller fibredukker benyttes i	Slukmålsjett eller fibredukker benyttes i				

Kontrollform:  
 Operatør  Sjedemann  Overordnet  Uavhengig kontroll

## 04 Sjekkliste vårtrom - membranarbeider

Prosjektnavn:	Mal vitrom <i>Trade Skadend</i>	Kontaktelefon:	Revidert av:	Dato:	Kommenter til revisjon:
Adresse:	<i>Levning</i>				
Prosjektekleder:					
Utarbeidet av:	<i>25/11-14</i>				

Revisjonsdato	01.01.2012	Systenum utarb.:	30.01.2015	Utskriftsdato:	12.01.2015
Mulrevfirma Per Arne Bekken AS	Telefon: 91122821	Epost: pabekken@broadpark.no	911 ALVERSTUND	Mobil: 91122821	Org. nr: 997857747
Reviseinfo	Skarsvogen 615	HMS reviderer:	91122821	911 ALVERSTUND	91122821
System utarb.:	30.01.2012	Ks reviderer:	30.01.2012	System utarb.:	30.01.2012
Utskriftsdato:	12.01.2015			Utskriftsdato:	12.01.2015
GODKJENT FOR ANSVARSEIER					