

Kjetil Eikefet,

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<i>Martin Træland</i>	Tlf. <i>56 36 35 49</i>
Ansvarleg søker/utførande	<i>Martin Træland / Alf Kvæling</i>	Tlf. <i>56 36 35 49</i> Gnr./bnr. <i>92/4.</i>
Byggeplassadresse	<i>Trælandsvegen 232, .</i>	
Vegstrekning	<i>Trælandsvegen</i>	Stad <i>Træland</i>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:	(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøvrsle

- Ny avkørysle
 - Utvida bruk av eksisterande avkørysle
 - Flytting av eksisterande avkørysle
 - Stenging
 - Anna føremål.....

- | | |
|--|---|
| | Bustadeiningar antall.....stk |
| | Hytte antall stk |
| | Industri/Næring |
| | Driftsavkøysle |
| | Andre |

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkjørsle.

Signature

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gild før løvve til avkjøring er avklart.

Dato: 21 Tiltakshavar

Marlin Ireland

Søknad motteke i Teknisk drift. Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrenge eller planter må ikkje kome høgare enn 0,5m over veggbanen.
 - Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterk og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
 - Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
 - Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
 - Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
 - Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
 - Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
 - Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.

Martin Træland, g.nr. 92/f.

Trelandsvegen 232,
5956 Haukvik

LINDÅS KOMMUNE

Klasseering

24. 02. 2015

Ark. saknr.
15/667

Saknr.

Utgått
Tilgangskode

Lindås kommune,
v/ Teknisk drift.

Rådhuset,
Knaavik.

Ny avkjørsle- fordningsveg fra Trelandsvegen.
(Sjå skisse).

Kjetil Eikefet var her på sørfering 3/2-15.
Han fortalte at utkjørsela oppfyller alle
krav med fri gjikt til begge sider på 70-80m.
Det eneste han var i litt i ståls om, var
om det måtte sendast råbovarsel til
g.nr 89/3 - Else Marie Halvorsen.

Eg snakka med henni pr. tele. for i dag, 3/2-15,
og hadde ingen innvendig.

Så vart eg på rest avkjent, så eg kan
se sjá i gangarbeidet. Eikefet antyda
møter følgdagar.

Treland, 3/2-15.

Med hilsning
Martin Træland

2. vedlegg: Søknad om avkjørsle og skisse