



Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
Teknisk drift, VA-avdelinga,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eideom:

| | |
|----------|------------------------|
| Gnr/Bnr: | Adresse til eideommen: |
| 215/19 | Eidsnesveien 91 |

Utførende rørlegger:

| | | |
|----------------|-----------------------------|--|
| Føretaksnamn: | Stendal VVS AS Blombacken 1 | |
| Adresse: | 5911 Alversund | Tlf: 56354455 |
| Kontaktperson: | Hortlef Stendal | Mobiltlf. (kontaktperson) 906 22713 |

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

| | |
|--|--|
| Frå og med dato: | Til og med dato: |
| mai / juni | 2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg | <input type="checkbox"/> Privat anlegg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn | <input type="checkbox"/> Tilkopl. Avl |

Teikningar vedlagt:

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Situasjonsplan | <input type="checkbox"/> Kjellarplan | |
| <input type="checkbox"/> Installasjonsteikning | <input type="checkbox"/> Etasjeplan | Tal teikningar vedlagt: 1 |
| <input type="checkbox"/> Andre teikningar, gje opp kva slag | Kart | |

Merknadar:

Tilkoble privat vannledning som kjem fra
Kommunal kunn.





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg sekjar/ røyrliggjar/ abonent sitt ansvar å undersøkja om det er nautsyn, og utførande røyrliggjar / abonent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tillkyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Alversund 27/4 -2015 Heidi Meland
Stad, dato og underskrift utførande røyrliggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

* Bryne 27/4 -2015 Yas Ludvig Eidsvæs
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg iririlevert før handsaming vert utført.



