

14/4480

Vedlegg 1 av 3
18-May-2015

LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune
 Teknisk drift, VA-avdelinga,
 Kvernhusmyrane 20
 5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det ligge føre communal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.: 173 / 25	Adresse til eigdommen: Seimstranda 68 5912 Seim
------------------------------	---

Utførande rørleggar:

Føretaksnamn: STUSDAL VVS AS	Tlf: 9916 7795
Adresse: APALEN 17 5915 HJELMÅS	Mobiltlf: (kontaktperson)
Kontaktperson: Einar Stusdal	

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg anlegg	<input type="checkbox"/> Privat anlegg
<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Vatn	<input checked="" type="checkbox"/> Tilkopl. Avl

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan	<input type="checkbox"/> Kjellarplan	Tal teikningar vedlagt:
<input type="checkbox"/> Installasjonsteikning	<input type="checkbox"/> Etasieplan	
<input type="checkbox"/> Andre teikningar, eie opp kva slag		

Merknadar:





LINDÅS KOMMUNE

Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Desse er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæreranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.
I tillegg har Lindås kommune sin egen VA norm. www.va-norm.no

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søker/ rørlegggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkja om det er naudsynt, og utførande rørlegggjar / abonnent sitt ansvar å sørge for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknyting vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknyting til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

Hjelmås

7/5-15

Eim Stadel

Stad, dato og underskrift utførande rørlegggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

Hjelmås

7/5-15

Sinde Foss Høyland

Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.

