



Lindås kommune

Tekn.drift

Lindås rådhus

Kvernhusmyrane 41

5914 Istdalstø

Attn: Arne Eikefet

Eurofins Environment Testing Norway

AS (Bergen)

F. reg. 965 141 618 MVA

Box 75

NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

Fax:

AR-15-MX-004099-01



EUNOBE-00016813

Prøvemottak: 11.11.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 11.11.2015-27.11.2015

Referanse: Kløve

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	441-2015-1111-024	Prøvetakingsdato:	11.11.2015		
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Sulebakk/Seim		
Prøvemerking:	0702. Nett Kløve skule	Analysestartdato:	11.11.2015		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aldrin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a)* Atrazin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a) Klorfenvinfos	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) o,p'-DDT	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) p,p'-DDT	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a)* Desetyl-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a) Dieldrin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) Fenitrotion	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) Fenvalerat	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) gamma-HCH (Lindan)	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) Heptaklor	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a) Heptaklorepoksid	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a)* Linuron	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a) Metalaksyl	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a)* Metribuzin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a) Permetrin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 2270
a)* Propaklor	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a)* Propikonazol	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 8212D
a)* Simazin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
a)* Terbutylazin	< 0.01	µg/l	0.01		Internal Method 0336
b) Konduktivitet/ledningsevne	5.25	mS/m	0.1	10%	NS-EN ISO 7888
b) pH målt ved 23 +/- 2°C	6.8		1		NS-EN ISO 10523
b)* Total organisk karbon/Persulphate/UV					
b)* Total organisk karbon (TOC/NPOC)	1.1	mg/l	0.3	20%	NS EN 1484
b) Klorid (Cl)	8.4	mg/l	0.1	10%	EPA Method 325.2
b) Fluorid (F)					
b) Fluorid	<0.05	mg/l	0.05		Internal Method EPA Method 340.3
b) Sulfat (SO4)	0.38	mg/l	0.1	20%	NS EN ISO 10304-1
b) Nitrat (NO3-N)	87	µg/l	5	20%	NS EN ISO 13395
b) Nitritt (NO2-N)	<2	µg/l	2		NS EN ISO 13395
b) Ammonium (NH4-N)	<5	µg/l	5		NS EN ISO 11732
c) Cyanid, total	< 1.0	µg/l	1		EN ISO 14403
c) Aluminium (Al) ICP-MS	21	µg/l	1	20%	NS EN ISO 17294-2
c) Bly (Pb) ICP-MS	0.35	µg/l	0.01	20%	NS EN ISO 17294-2
c) Jern (Fe) ICP-MS	3.1	µg/l	0.3	20%	NS EN ISO 17294-2
c) Kadmium (Cd) ICP-MS	< 0.0040	µg/l	0.004		NS EN ISO 17294-2
c) Kobber (Cu) ICP-MS	42	µg/l	0.05	25%	NS EN ISO 17294-2
c) Krom (Cr) ICP-MS	< 0.050	µg/l	0.05		NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	<0.001	µg/l	0.001		NS-EN ISO 12846
c) Nikkel (Ni) ICP-MS	1.4	µg/l	0.05	15%	NS EN ISO 17294-2
c) Mangan (Mn) ICP-MS	0.95	µg/l	0.05	15%	NS EN ISO 17294-2
c) Antimon (Sb) ICP-MS	0.024	µg/l	0.02	20%	NS EN ISO 17294-2

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



c) Bor (B) ICP-MS	4.3 µg/l	1	35%	NS EN ISO 17294-2
c) Arsen (As) ICP-MS	0.057 µg/l	0.02	15%	NS EN ISO 17294-2
c) Selen (Se) ICP-MS	< 0.060 µg/l	0.06		NS EN ISO 17294-2
c) Natrium (Na)	4.2 mg/l	0.1	15%	NS EN ISO 11885
c) Flyktige organiske komponenter (Tabell 3.1)				
c) Triklorometan (kloroform)	0.37 µg/l	0.1	25%	Intern metode
c) Benzen	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) 1,2-Dikloretan	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) 1,1,2-Trikloretan (TRI)	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) Bromdiklorometan	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) Tetrakloreten (PER)	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) Dibromklormetan	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) Tribrommetan	< 0.10 µg/l	0.1		Intern metode
c) Sum THM	0.37 µg/l			Intern metode
c) Sum TRI/PER	nd			Intern metode
c) PAH 4 + Benzo[a]pyren				
c) Benzo[a]pyren	<0.010 µg/l	0.01		Intern metode
c) Benzo[b]fluoranten	<0.010 µg/l	0.01		Intern metode
c) Benzo[k]fluoranten	<0.010 µg/l	0.01		Intern metode
c) Indeno[1,2,3-cd]pyren	<0.0020 µg/l	0.002		Intern metode
c) Benzo[ghi]perlen	<0.0020 µg/l	0.002		Intern metode
c) PAH 4 (sum)	nd			Intern metode

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment A/S (Vejen), Ladelundvej 85, DK-6600, Vejen
 a) DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168, Eurofins Environment A/S (Vejen), Ladelundvej 85, DK-6600, Vejen
 b)* Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss
 b) NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003, Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss
 c) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Kopi til:

Lindås kommune (postmottak@lindas.kommune.no)
 Arne Helgesen (arne.helgesen@lindas.kommune.no)
 Atle Dingen (atle.dingen@lindas.kommune.no)
 John Sulebakk (john.sulebakk@lindas.kommune.no)
 Knut Espetvedt (knut.espetvedt@lindas.kommune.no)
 Linda Syslak (linda.syslak@lindas.kommune.no)
 Mapgraph Eurofins Lindås (eurofins.lindas@mapgraph.com)

Bergen 27.11.2015

Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).