

Iorvann AS

Tuktveien 9, Postboks 218

100 LIER

Telefon +47 32243890

Telefaks +47 32243891

post: john.volden@norvann.no; kai.svendsen@norvann.no

www.norvann.no

org.nr.884 874 432MVA Foretaksregisteret

**NORVANN**
alt innen vannrensing**Tilbud 5145**

Side	1
Kundennr.	30945
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsform	Postpakke
Lev.betingelser	Mottaker betaler frakt
Valuta	NOK
Tilbudsdato	17.12.2015
Bet. betingelser	Netto 10 dager
Gyldig t.o.m.	31.12.2015

DIV

Bjørn Arild Bysheim

Ikeland

5912 Seim

bjorn.arild.bysheim@gmail.com

Ar ref.	Bjørn Wildhagen
Res ref.	Bysheim
Referanse	NV12248

Produkt nr.	Produktbeskrivelse	Antall	Antall lev.	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
0017	Vannanalyse	1,00	1,00	0,00		25,00%	0,00

Parameter	Målt verdi	Største tillatte konsentrasjon
pH-verdi	7,31	6,5-9,5
Farge	Klar	-
Turbiditet	-	-
Tannin (Humus)	-	0,4 mg/l
Jern	0,00	0,2 mg/l
Mangan	0,02	0,05 mg/l
Total hardhet (kalk)	5	3,00 dH
Klorid	-	-
Lukt	-	-

Anbefalt trykktank > 80 liter. Pumpe 25-30 liter/minutt mot 3 bar. Analyse av innsendt vannprøve viser at vannet inneholder kalk (hardhet) over anbefalt grenseverdi. Hardt vann vil kunne danne belegg på overflater og utstyr som er i kontakt med vannet over tid. Dannelse av belegg på element i bereder vil føre til stort effekttap, kan også før til overoppheting slik at elementet slår sprekker og må skiftes. Tilbudt renseanlegg vil bruke ca 15 sekker salttabletter pr år. Dette anlegget vil fjerne hardheten på vannet.