



Reguleringsføresegner for

**Bustadområde på Rissundet, gbnr 123/65,
66, 67, 68, 69 mfl**

Lovheimel: Plan- og bygningslova § 12-14

Kommunens saksnummer: 14/6323

Plan-ID: 1263-28091977

Revideringar:	Dato:	Dato plankart:
Administrasjonen	29.09.2014	26.01.1977

Handsamingar:	Dato:
Mindre reguleringsendring handsama i Plan – og miljøutvalet	10.12.2014



Lindås kommune

Reguleringsføresegner for:

Jf plan- og bygningslova (tbl) § 12-7

Rissundet gbnr 123 / 65,67,69
mfl.

Plan-id: 1263- 28091977

Dato 26.01.1977

Revidert 26.09.2014(gjeld §2 bygningar og
anlegg, bustadbygging – frittliggende småhus)

§ 1 GENERELT

§ 1.1

Det regulerte området som er synt på planen
er nytta til:

A: Byggjeområde for busetnad (inkl.
fellesanlegg og interne fellesareal)

B: Byggjeområde for offentleg føremål

C: Trafikkområde

F: Friområde

§ 2 BYGNINGAR OG ANLEGG

(tbl § 12-5 nr.1)

Bustadbygging – frittliggende småhus

§ 2.1 Arealet skal byggjast ut med
frittliggjande einebustadar og kjedehus.

§ 2.2 Tomannsbustader er tillate innanfor dei
avgrensingar av bygningstypar som planen set,
men ikkje vertikal-eller horisontaldelte
bustadbygg med fleire enn to einingar, som
ikkje kan defineraast som kjedehus.

§ 2.3 Bustadane kan oppførast i 1 høgd.
Kommunen kan i visse høve gje løyve til 1
høgd + loftsetasje. Der terrengforhold tilseier
det, kan det oppførast bygningar i 1 høgd +
underetasje. Bustad med ein etasje pluss
innreidd loft kan ha mønehøgd opp til 8,5 m

og gesimshøgd opp til 4,5 m. Bustad med ein
etasje pluss underetasje delvis under terreng
kan ha mønehøgd opp til 6,5 m og gesimshøgd
opp til 4,5 m. Høgdene skal være målt frå
gjennomsnittleg planert terreng.

§ 2.4 Bygningane skal plasserast innanfor dei
regulerte byggegrensene

§ 2.5 Det skal setjast av areal for leik og
opphold som tilsvrar MUA = 200 m² pr
hovudbueining. Kvalitetskrav for MUA er:

- Gode solforhold. Dei mest skjerma og solfylte
areala skal nyttast til leik og opphold.
- Som hovudregel ikkje vere brattare enn 1:3.
- Verken køyreveg eller parkeringsareal kan
reknaast som MUA.
- Skal vere på bakkeplan.

Krava til uteoppholdsareal går føre
utnyttingsgrad.

§ 2.6 Kvar frittliggende einebustad skal ha
plass for minst 1 garasje, og i tillegg til denne 1
biloppstillingsplass på eigen grunn.

§ 2.7 For grupper av bustader som vert førde
opp under eitt, skal det utarbeidas ein felles
plan for opparbeiding av terreng og
fellesareal. Her krevst 1,5 biloppstillingsplassar
pr. bustad.

§ 2.8 Ved kryss og avkørsler skal det i
området mellom frisiklinja og tilstøytande
vegar (frisiksone) vera fri sikt over 0,5 m
høgde.

§ 2.9 Tiltaka i planområdet skal tilpassast
landskapet. Dei skal og ha ei god arkitektonisk
utforming. Bygg som høyrer saman i ei gruppe
skal ha ei harmonerande
utforming(bygningsformer,
takformer,materialbruk og fargesetjing).

§ 2.10 Tilkomst til bustadar, fellesareal,
leikeplassar og parkering skal vera universelt
utforma i samsvar med Tek 10.

§ 2.11 I samband med søknad om rammeløyve skal det visast 2 terrengsnitt; eitt lengdesnitt og eitt tverrsnitt. Snitta skal vise ny(e) bustad(er) og eksisterande nabohus/nabotomt. Det skal setjast kotehøgd på terren og møner på bygga. Nytt og eksisterande terren skal visast.

§ 2.12 Skjæringer og fyllinger skal settjast i stand med vegetasjon og/eller murer der det er naturlig. Høgde på terremgmurer skal ikke overstige 1,5 m.

§ 2.13 Utnyttingsgrad(% BRA) for bustadtomtene skal ikkje overstige 40 %.

§ 2.14 Bruksarealet pr. tomt skal ikkje overstige 400 m² BRA.

denne lova og departementet sine byggjeføreskrifter

§ 5.2 Etter at desse føreseggnene er gjort gjeldande, er det ikkje høve til ved privat servitutt å oppretta tilhøve som stirr mot føreseggnene.

§ 5.3 Innafor ramma av plan- og bygningslova, kommunen sine vedteker til denne og departementet sine byggjeføreskrifter, kan bygningsrådet gjera unntak frå desse føreseggnene i høve der særlege grunnar taler for det.

§ 3 BYGGJEOMRÅDE FOR OFFENTLEG FØREMÅL

§ 3.1 Utsjånaden av anlegget skal godkjennas av bygningsrådet, likeins avkøyring, parkering, terrenghandling, planting, innhegning ol.

§ 3.2 Bygningar kan oppførast i inntil 1 ½ høgd.

§ 3.3 Utnyttingsgraden skal ikkje overstiga 25 %.

§ 4 FRIOMRÅDE

§ 4.1 Friområde skal opparbeidas etter ein samla plan som skal godkjennast av bygningsrådet. Planen skal syna båthamn, badeplass og eventuell opplagsplass for båtar.

§ 4.2 I friområde kan det plasserast tekniske anlegg som slamavskiljar og høgdebasseng.

§ 5 FELLES FØRESEGNER

§ 5.1 Ved sida av desse reguleringsføreseggnene gjeld plan- og bygningslova, kommunen sine vedtekter til