



Multiconsult ASA
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/776 - 17/4889

Sakshandsamar:
Roald Kvingedal
roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Dato:
04.08.2017

Melding om delegert vedtak - utsleppsløyve - gbnr 47/5,6 Haugsværdalen

Vi syner til søknad motteke den 09.06.2017.

Administrativt vedtak. Saknr: 069/2017

Masfjorden kommune ved rådmannen viser til § 11 forureiningslova, og godkjenner søknad om utslepp for gbnr 47/5,6, Haugsværdalen.

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta §§ 12-3, 12-5 og 15, vert det gjeve utsleppsløyve for utslepp frå trafostasjon, Haugsværdalen, som vist på søknad mottatt 09.06.2017, på følgjande vilkår:

- Eigar av anlegget må inngå avtale om tømning av tett tank med godkjent renovatør, kopi av avtale sendast kommunen.
Plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen.
- Ferdigmelding sendast kommunen når tiltaket er utført.

Heimel: forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta §§ 12-3 og 12-5.

Ansvar:

Multiconsult ,1607 Fredrikstad, vert godkjent som ansvarleg for heile tiltaket.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Ansvar

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene føre løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

Bortfall av løyve

Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9.

Ferdigstilling

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.

Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova. Om det er justeringar i tiltaket i høve til løyvet som ikkje krev søknad om endring, skal ansvarleg søkjar seinast ved søknad om ferdigattest sende oppdatert situasjonsplan og teikningar til kommunen. Ved søknad om ferdigattest skal søkjar stadfeste at høveleg dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehald er overlevert byggverket sin eigar. I tiltak der det er krav om avfallsplan eller miljøsaneringsutgreiing skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfall leggjast ved søknad om ferdigattest.

Når det står att mindre vesentlege arbeid kan kommunen gje mellombels bruksløyve for heile eller deler av

tiltaket. I søknad om mellombels bruksløyve skal søkjar identifisere attståande arbeid, stadfeste at byggverket har tilfredsstillande tryggleik, og sette tidspunkt for ferdigstilling.

Oppdatert gjennomføringsplan skal alltid leggjast ved søknad om ferdigattest/mellombels bruksløyve.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande ligge føre:

- Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget.
- Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen.

Gebyr

Med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste vert det følgjande gebyr i saka:

18.2.1 Utslepp ferskv. < 15 PE 1 3300,-

Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato og før arbeidet kan setjast i gang, jf. pbl § 21-4 (6).

Klage

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere grunnjeven.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn

Saka gjeld utsleppsløyve for sanitært avløpsvatn og oljeutskiller gnr 47 bnr 5,6, Haugsværdalen.

2. Uttale

Ikkje naudsynt.

3. Fakta

Det vert søkt om utslepp til tett 4 m³ tank, infiltrasjon av gråvatn og frå oljeutskillar til trafostasjon til Bkk og Statnett, Haugsværdalen.

Søknaden frå Multiconsult:

BKK og Statnett skal bygge ut en ny trafostasjon i Haugsvær med to kontrollbygg. Det skal etableres en kontrollbygg som tilhører BKK, og en kontrollbygg som tilhører Statnett. Det er kun Statnett sin kontrollbygg som skal ha VA-tilkobling. Denne skal bemannes med 3-4 personer med antall besøk på 3-4 ganger /måned.

I kommunikasjon med kommunen har det blitt besluttet at det beste er å separere svartvann og gråvann, slik at svartvann ledes til tett tank og gråvann ledes til infiltrasjonsgrøft.

Følgende er beskrevet om grunnforhold i RIG notat:

Grunnforhold i tomten er tolket til å være en sammensetning av et lokalt opplag av torv over et lag som er tolket til å inneholde humusholdig sand og grus. Under dette laget er det et lag av løst lagret til middels faste masser som er tolket til å inneholde sand. Fra dette laget er det en overgang av noe fastere masser av sand og grus før en kommer ned til et lag av faste masser. Massene i dette laget er tolket som sand, grus og sand. Videre er det et svært fast lag som er tolket til å inneholde morene. Over fast og godt fjell er det en sone som består av oppsprukne fjell.

Grunnvannet antas å være på samme nivå som Haugsværvatnet 3-4 meter under dagens terreng. Tomta er fylt igjen med tilførte masser opptil 4 m tykk lag av fyllingsmasser med sprengstein 0-300 mm.

Kommunen setter krav til at det velges en tett tank på minimum 4 m³, dermed etableres det en tank tilsvarende denne størrelsen på stasjonen.

Tanken tømmes hvert andre år og utstyres med automatisk varselanordning for behov av tømming.

4. Vurdering

Masfjorden kommune har ei streng halding til å gje løyve til løysingar med tett tank til bustadhus og fritidsbustadar. Masfjorden kommune har gjeve utslepp til lukkatank tidlegare, dette har vore til « 0 « utslepp. Dette kan være ikkje dagleg bemanna arbeidsplassar, med krav til toalett, (eksempel kraftstasjonar).

Slik søknaden er presentert vert dette tiltaket vurderes som ikkje dagleg bemanna arbeidspalss på lik linje med kraftsasjon.

Ved søknad om utsleppsløyve vert det gitt løyve med forbehold om at vilkåra for tilknytning og spesielt utslepp vert oppfylt.

Eigar av anlegget må inngå avtale om tømming av tett tank med godkjent renovatør, kopi av avtale sendast kommunen.

5. Konklusjon

Jf, vedtak.

Med helsing

Roald Kvingedal
teknisk sjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Mottakrar:

Multiconsult ASA

Postboks 265

0213

OSLO

Skøyen

Multiconsult ASA