

---

**Fra:** Therese WT <twtrefall@gmail.com>  
**Sendt:** torsdag 24. oktober 2019 15:19  
**Til:** Simen Wilberg; vemundstavenes@gmail.no; ubrakstad@hotmail.com; tommyfylling\_4@hotmail.com; Tarjei Bjørnevoll; stian.johan@live.no; sigrun@kennel-varri.com; runar gjelsvik; robert\_skau@gmail.com; roar hopsdal; r\_drengenes@hotmail.no; Preben Nødland; Postmottak Meland; monanilsen89@gmail.com; mehret16@hotmail.com; Martin Gundersen; Lis Larsen; Linn Sebjørnsen; Kjetil Soltvedt Pedersen; keholm@statoil.com; joakimhim@gmail.com; jemadencker@hotmail.com; jeanettkv@hotmail.com; janicke kjempenes; janerikhelland@outlook.com; ingvild.lindborg@gmail.com; evelyn\_nlie@yahoo.no; Christopher Sandal; astrid4@live.no; asgeir.holleland@gmail.com  
**Emne:** Informasjon om den umalte kledningen i Mjåtveitmarka B16  
**Vedlegg:** FDV\_kledning og tretak.pdf  
**Kategorier:** Grønn kategori

Hei,

På det ekstraordinære årsmøtet i går fikk vi spørsmål angående det lyse treverket på husene våre. Her er en beskrivelse av dette og hvordan man skal gå frem angående vedlikehold. Vi vil anbefale alle å male de ubehandlede stolpene til neste år. Referat fra møtet kommer på epost i løpet av de neste dagene.

#### **VEDLIKEHOLDSINSTRUKS OG –INTERVALL:**

MøreRoyal® er innoljet ved levering, og man trenger ikke å tilføre ny olje de første årene. Den u-pigmenterte (RO.0) vil gradvis bli «værgrå» over tid, og de pigmenterte vil bli påvirket av UV-stråler, noe som medfører gradvis bleking av pigmentet. Av kosmetiske hensyn kan en friske opp pigmentet etter noen år, basert på kosmetisk vurdering. Når dette gjøres blir også ny olje tilført overflaten, noe som igjen bidrar til å opprettholde den gode kvaliteten.

Dersom en ikke tar hensyn til det kosmetiske, bør det etterfylles med MøreRoyal® treolje etter ca. 10-20 år for å erstatte olje som er slitt/vasket ut, og for å ivareta oljeforseglingen som hindrer fuktvandring i treet.

Ved etterfylling av olje og oppfrisking av pigment, anbefales MøreRoyal® treolje med eller uten pigment. MøreRoyal® treolje kan påføres med sprøyte, kost eller rull.

Eventuelle harpiksutslag bør børstes/skrapes bort før påføring av ny olje.

Ved eventuell skifte av farge anbefales anerkjente malings- eller beiseprodukter. Vær oppmerksom på at ved overflatebehandling endrer du også en del av produktets opprinnelige egenskaper. Ved overmaling bør ikke grunnstrøk påføres før tidligst 6 mnd. etter montering.

Dersom en i utgangspunktet ønsker annen farge enn de opprinnelige MøreRoyal®-fargene, anbefales 1 grunningsstrøk, og en ventetid ca. 1 år før dekkstrøk påføres. Dette for å unngå gjennomblødning av kobberstoff fra impregneringen. Furu er rik på harpiks, og harpiks gjennomslag ved kvist kan forekomme og bli synlig spesielt på lyse malingsfarger.

Fuktbestandighet:

MøreRoyal® er innoljet rundt hele bordet, som reduserer fuktvandring i treet. Dette gjør bordene mer formstabile enn ubehandlede bord. Vanlige impregnerte bord vil ta opp vann og svulle i regnvær, og krympe når de tørker.

Festemiddel:

For å unngå skjemmende avrenninger må festemiddel i rustfritt A2 eller syrefast A4 benyttes.

Anbefaling:

Vi anbefaler MøreRoyal® treoljer ved berbeiding av MøreRoyal® kledning, tak og terrasse (trelast) og vedlikehold. MøreRoyal® treoljeolje er identisk med den oljen vi bruker ved fremstilling av MøreRoyal® trelast. Av hensyn til kos- metikk (fargetilpasning) og viskositet (inntrenging) er MøreRoyal® oljene de eneste som anbefales til behandling av kappende og senere vedlikehold.

--

Med vennlig hilsen

Therese Waage Trefall  
Styreleder Mjåtveitmarka B16 eierseksjonssameie

Tlf. 47 75 10 68