



## SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<input type="text"/>	Telefonnr.	<input type="text"/>
Ansvarleg søkjar/utførande	<input type="text"/>	Telefonnr.	<input type="text"/>
Byggjeplassadresse	<input type="text"/>	Gnr./bnr.	<input type="text"/>
Vegstrekning	<input type="text"/>	Stad	<input type="text"/>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)
Namn på planen	<input type="text"/>		(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

### Søknad om avkøyrslø:

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Anna føremål
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Driftavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Andre
<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall <input type="text"/> stk	<input type="checkbox"/> Hytte antall <input type="text"/> stk

### Vedlegg:

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

### Signatur:

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:  Tiltakshavar:

Søknad motteke i Teknisk drift, dato

Uttale  Søknad godkjent  Søknad avslått

### Marknader/vilkår:

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma høgare enn 0.5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggjast ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggjast slik att veggrofta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato:  Sign.

# Electronic signature

Signed by

**Mjelde, Marit Brakvatne**



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

10.04.2023 16.08.14

Signature method

Norwegian BankID

---

This document is signed electronically.

The electronic signature is legally binding. This page is added to provide basic information about the electronic signature(s), and the signed document can be read on the following page(s). Attached is also a PDF with more detailed information about the electronic signature(s), and also an XML file with the contents of the signature(s). The attachments can be used to verify the electronic signature(s) if needed.