



SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<input type="text" value="Vegard Århus"/>	Telefonnr.	<input type="text" value="45 22 17 88"/>
Ansvarleg søkjar/utførande	<input type="text" value="Helge Rød AS, Rolf Henning Rød"/>	Telefonnr.	<input type="text" value="56 19 37 00"/>
Byggjeplassadresse	<input type="text" value="Burkelandsvegen 84"/>	Gnr./bnr.	<input type="text" value="141/3"/>
Vegstrekning	<input type="text" value="Burkelandsvegen"/>	Stad	<input type="text" value="Burkeland"/>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	<input checked="" type="checkbox"/> Nei	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)	
<input type="checkbox"/> Ja	Namn på planen <input type="text"/>	(Søknaden vert handsama hjå byggjesak)	

Søknad om avkøyrsl:

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Anna føremål
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Driftavkøyrsl
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Andre
<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall <input type="text" value="1"/> stk	<input type="checkbox"/> Hytte antall <input type="text"/> stk

Vedlegg:

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

Signatur:

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: Tiltakshavar:

Søknad motteke i Teknisk drift, dato

Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Marknader/vilkår:

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma høgare enn 0.5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik att veggrofta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato: Sign.