

OSTERØY KOMMUNE
SEKTOR FOR MILJØ OG TENIKK
DRIFT AV KOMMUNALE VEGAR
5282 LONEVÅG

10.03.19

DAG TORE AARBAKKE
HAUS 46
5286 HAUS

SAK: SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Søker med dette om avkøyrslle frå kommuneveg til eigedom Gnr 62/bnr 1/fnr 34.
Har i 2001 (Sak ID 2001002989) og i 2008 (Sak ID 08/1179) fått godkjend løyve frå kommunen på eigedomen 62/1/34, vegen og avkøyrsla var den gang slik den er i dag. Bustadeiningar antall i dag er 2, søker om at antallet skal bli 3. Dette er tilleggsinformasjon til søknadsskjema om avkøyrslle frå kommuneveg.

Mvh



Dag Tore Aarbakke



SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje setjast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Dag Tore Aarbakke	Telefonnr.	94191978
Ansvarleg søkjar/utførande	Dag Tore Aarbakke	Telefonnr.	94191978
Byggjeplassadresse	5286 Haus	Gnr./bnr.	62/1/34
Vegstrekning	Se vedlegg kart	Stad	Haus

Tiltaket ligg i område med reguleringsplan ☐ Nei (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift)

☒ Ja Namn på planen Haus sentrum, sone sør (Søknaden vert handsama hjå byggjesak)

Søknad om avkøyrslø:

☐ Ny avkøyrslø	☐ Anna føremål
☒ Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	☐ Industri/Næring
☐ Flytting av eksisterande avkøyrslø	☐ Driftavkøyrslø
☐ Stenging	☐ Andre
☒ Bustadeiningar antall 1 Ny stk	☐ Hytte antall stk

Vedlegg:

☒ Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur:

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 10.03.19 Tiltakshavar:

Søknad motteke i Teknisk drift, dato

☐ Uttale ☐ Søknad godkjent ☐ Søknad avslått

Marknader/vilkår:

☐ Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre, o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng og plantar må ikkje koma høgare enn 0.5m over vegbana.
☐ Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik att veggrofta ikkje blir skada og att grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
☐ Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå off. veg på 3cm.
☐ Vedlikehald av drensør og frisktelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
☐ Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant vere minst 4 m, på begge sider av avkøyrsla.
☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden.
☐ Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
☐ Det skal vere mogeleg å snu på eigen grunn.
☐

Ansvarleg for drift av kommunale vegar

Dato:

Sign.

