



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjar som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

selfallet

Gnr

45

Bnr

438/441

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Joakim Ulvatn

Adresse:

5936 Manger

Røyrleggjar:

Hjelmås VVS AS

Adresse:

Lebnesvegen 183  
5915 Hjelmås

Vedlegg:

 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

 Vassleidning     Avlaupsleidning *privat*     Overvassleidning

for:

 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a):

480 m<sup>2</sup>

m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PP    PNB

Innv. avlaupsleidning

PP    PNB

Utv. vassleidning

Pe    PNB

Innv vassleidning

Pea    RøriRør

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvd Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

*[Signature]*  
Krossveit 1916 2004

*[Signature]*  
Hjelmås 1016 2004

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

/

200

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97. utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	<u>3 bustadeiningar</u> kr <u>55125,-</u>	_____
	Årsavgift:	<u>pr. bustading.</u> kr <u>3564,-</u>	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____

Teknisk kontor, den

21.08 2014.

 **RADØY KOMMUNE**  
Sylta  
5936 MANGER  
Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**