



**RADØY KOMMUNE**  
**SØKNAD OM**  
**TILKNYTING TIL**  
**OFFENTLEG**  
**LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Sletta (Ystebørenen)

Gnr

99

Bnr

150

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Linn &amp; Tommy Lunde

Adresse:

Ystebørenen 53, 5939 Sletta

Røyrleggjar:

Kvalheim VVS

Adresse:

Ystebørenen 53, 5939 Sletta

Vedlegg:

Situasjonsplan       Kjellarplan       Etasjeplan       Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

Vassleidning       Avlaupsleidning       Overvassleidning

for:

Bustad       Hytte       Fjøs       Anna

Brutto areal på bygg(a): 253 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PVC

Innv. avlaupsleidning

u v

Utv. vassleidning

PE 50, 3 Anu

Innv vassleidning

Rør i Rør

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Tommy Lunde20 / 2 2004

Underskrift røyrleggjar:

**KVALHEIM VVS AS**  
 Kvalheim VVS AS  
 POSTBOKS 1, 5931 MANGER  
 TLF. 56 37 40 75 FAX 56 37 41 00

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

200

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

#### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

#### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift:	_____ kr	_____
	Årsavgift:	_____ kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup>	_____ kr	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

#### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**



**RADØY KOMMUNE**  
**SØKNAD OM**  
**TILKNYTING TIL**  
**OFFENTLEG**  
**LEIDNINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Sletta (Ystebørenen)

Gnr

99

Bnr

150

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Linn &amp; Tommy Lunde

Adresse:

Ystebørenen 53, 5939 Sletta

Røyrleggjar:

Kvalheim VVS

Adresse:

Ystebørenen 53, 5939 Sletta

Vedlegg:

 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

 Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning

for:

 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna
Brutto areal på bygg(a): 253 m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmaterieill:

Utv. avlaupsleidning

PVC

Innv. avlaupsleidning

u n

Utv. vassleidning

PE50, 3mm

Innv vassleidning

Rør i Rør

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Tommy Lunde20/02 2004

Underskrift røyrleggjar:

TLF: 56 37 40 73 FAX 56 37 41 00  
 POSTBOKSKASSE 100  
 AUT. KONTROLLFIRMA 2004

KVALHEIM VVS AS  
 2004

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

200

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr _____	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr _____	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr _____	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**