
 RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
Byggjeplass: Selfallet 47, 5936 Manger		Gnr	Bnr	Fnr	Tomt nr
		45	68		
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: RR Ulvatn Eiendom AS		Adresse: Radøyvegen 1539, 5936 Manger			
Rørleggjar: Entreprenør Rune Ulvatn AS, /v Kjell Kolstad		Adresse: Toskavegen 210, 5936 Manger			
Vedlegg: <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar					
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning for: <input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna					
Brutto areal på bygg(a): <u>442,8 m²</u> m					
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____					
Leidningsmateriell:					
Utv. avlaupsleidning		<u>110 mm pvc</u>			
Innv. avlaupsleidning		_____			
Utv. vassleidning		<u>32 mm PE</u>			
Innv. vassleidning		_____			
Overvassleidning		_____			
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____					
Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll					
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende					
Underskrift byggherre: _____ _____ / _____ 200			Underskrift rørleggjar:  _____ Manger 18/10 2009		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen					
Tilknyttinga er føreteke den _____ / _____ 200					

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vasseidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m^3	_____ kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m^3	_____ kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram