



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

HESTHAULEN NORD

Gnr.

45

Bnr

36

Fnr

HUS

Tomt nr

6

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

KVALHEIM EIENDOM AS

Adresse:

5931 Manger

Røyrleggjar:

KVALHEIM VVS AIS

Adresse:

AUT. RØRLEGGERFIRMA

Vedlegg:

POSTBOKS 1, 5931 MANGER

 Situasjonsplan
 Kjellerplan
 Etasjeplan Profilar

TLF. 56 37 40 73 FAX 56 37 41 00

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

 Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning

for:

 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a):

299,00 m²

m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PVC

Innv. avlaupsleidning

" "

Utv. vassleidning

PB 50 40 mm

Innv vassleidning

Rør i Rør

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa

(mvs)

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Oddmund Walther
KVALHEIM EIENDOM AS
Manger 122/9 2004

Oddmund Walther
KVALHEIM VVS AIS
AUT. RØRLEGGERFIRMA
POSTBOKS 1, 5931 MANGER 2004
TLF. 56 37 40 73 FAX 56 37 41 00

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

/

200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr <u>18.375,-</u>	<u>omg.</u>
	Årsavgift: <u>pr. bustadeining</u>	kr <u>1900,-</u>	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr <u>19.875,-</u>	<u>omg.</u>
	Årsavgift: <u>pr. bustadeining</u>	kr <u>2644,-</u>	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 16.10 2014

 **RADØY KOMMUNE**
5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram