

Gamlegard

Villanger bnr. 5,14
co Vidar Mjøs
Søre Renen 17
5098 BERGEN
tlf 907 88 921
vidar-mj@online.no
Sparebanken Vest
kto 3633.35.76656

Radøy kommune
teknisk etat

5936 MANGER
postmottak@radoy.kommune.no

17. mars 2014

Gnr. 18 Villanger, bnr. 5. Tiltak i strandlina. Spørsmål om søknadsplikt.

Dykkar brev av 17. mars. 2014, ref. 14/856 - 14/2655.

Til orientering legg eg ved brev av dags dato til Statens vegvesen.

Dei aktuelle tiltaka er i samsvar med LNF - føremålet.

Det skulle då ikkje vera behov for søknader om tiltak eller dispensasjonar så lenge ein held seg innafor reglane i byggjesaksforskrifta §4.1 , bokstav c) punkta 1-9 (attgjeve på neste side, til orientering for kopiadressat).

Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

- Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m².

Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.

- Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:

- Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde

- Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhets eller branncelle.

- Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhets eller branncelle.

- Følgende mindre tiltak utendørs:

- Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning

- Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

- Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade

- Mindre antenneesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Rørantenne eller panelantenne til mobilkommunikasjonsnett kan ha høyde inntil 3,0 meter med en fot på inntil 2,5 meter når anlegget plasseres på eksisterende mast eller på tak, og den totale høyden på antenne med fot ikke overstiger 4,0 meter.

Panelantenne til mobilnett plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.

- Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

- Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

- Graving for kabler

- Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd

- Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrengrunggrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

0 Endret ved forskrifter 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011), 3 nov 2011 nr. 1100 (i kraft 1 jan 2012), 25 juni 2013 nr. 788.

Kopi : Grendalaget v Tore Villanger, tore-vil@online.no