



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggjar som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass: SELFALLET MANGER Gnr 45 Bar 453/450/449 Fnr \_\_\_\_\_ Tomt nr \_\_\_\_\_

Eigar av eigedom/sanitærlegg: SELFALET MOIRD AS Adresse: \_\_\_\_\_

Rørleggjar: STUSDAL VVS A/S Adresse: APALEN 17 5915 HJELMÅS

Vedlegg:  Situasjonsplan  Kjeilarplan  Etasjepan  Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig: Privat  
for:  Vassleidning  Avlaupsleidning  Overvassleidning  
 Bustad  Hytte  Fjes  Anna

Brutto areal på bygg(a): \_\_\_\_\_ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": Ja

Leidningsmaterieil: Urv. avlaupsleidning PP, PN6, Ø 110  
Innv. avlaupsleidning PP, PN6, Ø 110  
Urv. vassleidning PE 80, PN10, Ø 32  
Innv. vassleidning PE 80, PN10, Ø 32 og RØR I RØR PEX  
Overvassleidning \_\_\_\_\_

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:  Prøvast  Vanleg kontroll  
Leidningane er:  Trykkprøvd  Kontrollerte  Godkjende

Underskrift byggherre: Axelmond Fern  
01/09-2015

Underskrift rørleggjar: Eivind Skell  
30/8-2015

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føretaka den \_\_\_\_\_ 200

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal reita seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må reita seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.  
Ved bruk av vassleidning med kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drittrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

#### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

#### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr	18.375,-
	Årsavgift: 3 stk leil < 90m <sup>2</sup>	kr	3 x 2090,-
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr	_____

Teknisk kontor, den Mang er 2005

Einar Torg  
Underskrift

#### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg net.

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram