

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-----|---------|
| | RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT | Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune | | | |
| Byggjeplass: Ystebøtræet 118, 5939 SLETTA | | Gnr 99 | Bnr 2 | Fnr | Tomt nr |
| Eigar av eigedom/sanitæranlegg: Kjersti Svarstad Ystebø | | Adresse: HANRENESVEGEN 26, 6900 FLORØ | | | |
| Rørleggjar: Lindås Rør & Sanitær AS | | Adresse: BURKENDANE 1, 5914 ISDALSTØ | | | |
| Vedlegg: <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar | | | | | |
| Meldinga gjeld tilknytning til offentlig: for: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input checked="" type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna | | | | | |
| Brutto areal på bygg(a): _____ m Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____ | | | | | |
| Leidningsmateriell: Utv. avlaupsleidning _____ Innv. avlaupsleidning _____ Utv. vassleidning <u>32 mm PE80 PN10</u> Innv vassleidning _____ Overvassleidning _____ | | | | | |
| Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____ | | | | | |
| Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende | | | | | |
| Underskrift byggherre: | | | Underskrift rørleggjar: | | |
| _____ 10 / 4 20014 | | | _____ 08 / 04 - 20014 | | |
| Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen | | | | | |
| Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200 | | | | | |

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0.2 N/m^2 (2 kg/cm^2) eller høgare enn 0.6 N/m^2 (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

| | Sats: | | Dato |
|----------------|-------------------------------------|----|------------------------------|
| Vatn: | Tilknytingsavgift: _____ | kr | <u>18.375,-</u> |
| | Årsavgift: <u>290m²</u> | kr | <u>1900,-</u> <u>fullen.</u> |
| | Målaravgift pr m ³ _____ | kr | _____ |
| Kloakk: | Tilknytingsavgift: _____ | kr | _____ |
| | Årsavgift: _____ | kr | _____ |
| | Målaravgift pr m ³ _____ | kr | _____ |

Teknisk kontor, den

28.04 2014

 **RADØY KOMMUNE**
V. Sybø
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram