



Q-1

30-April-2014
TK-05, 97

 RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT		Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune																		
Byggjeplass: BOVÅGEN		Gnr 25	Bnr 129	Fnr	Tomt nr															
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: MORTEN UNNELAND			Adresse: Botjørnvegen 126, 5937 BOVÅGEN																	
Rørleggjar: KVALHEIM VVS A/S			Adresse: Pb 1, 5936 MANGER																	
Vedlegg: <input type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar																				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig: for: <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning</td> <td><input type="checkbox"/> Overvassleidning</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Bustad</td> <td><input type="checkbox"/> Hytte</td> <td><input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna</td> </tr> </table>						<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning	<input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning	<input type="checkbox"/> Overvassleidning	<input checked="" type="checkbox"/> Bustad	<input type="checkbox"/> Hytte	<input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna									
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning	<input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning	<input type="checkbox"/> Overvassleidning																		
<input checked="" type="checkbox"/> Bustad	<input type="checkbox"/> Hytte	<input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna																		
Brutto areal på bygg(a): _____ m Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____																				
Leidningsmateriell: <table border="0"> <tr> <td>Utv. avlaupsleidning</td> <td>_____</td> <td>110mm PRC PN 6</td> </tr> <tr> <td>Innv. avlaupsleidning</td> <td>_____</td> <td>110mm PP PN 6</td> </tr> <tr> <td>Utv. vassleidning</td> <td>_____</td> <td>32mm PE PN 10</td> </tr> <tr> <td>Innv. vassleidning</td> <td>_____</td> <td>32mm PE PN 10</td> </tr> <tr> <td>Overvassleidning</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table>						Utv. avlaupsleidning	_____	110mm PRC PN 6	Innv. avlaupsleidning	_____	110mm PP PN 6	Utv. vassleidning	_____	32mm PE PN 10	Innv. vassleidning	_____	32mm PE PN 10	Overvassleidning	_____	
Utv. avlaupsleidning	_____	110mm PRC PN 6																		
Innv. avlaupsleidning	_____	110mm PP PN 6																		
Utv. vassleidning	_____	32mm PE PN 10																		
Innv. vassleidning	_____	32mm PE PN 10																		
Overvassleidning	_____																			
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) <u>45</u>																				
Leidningane skal: <input checked="" type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll																				
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende																				
Underskrift byggherre: _____ _____ / _____ 200			Underskrift rørleggjar:  _____ _____ 2914 _____ 2004																	
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen																				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200																				

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
 80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____ kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____ kr _____	_____
	Årsavgift:	_____ kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____ kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram