



Statens vegvesen

Stig Andre Grindheim
Grindheimsvegen 127
5936 MANGER

Behandlende eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:
Region vest Tone Bøyum / 55516792 17/5703-4 21.02.2017

Førehandstilsegn med krav om opparbeiding avkørysle og eventuelt flytting av avkøryslepunkt- Fv. 412 – Gnr. 34 bnr. 9 – Radøy kommune

Statens vegvesen syner til søknad mottatt 16.01.2017. Vi syner og til korrespondanse og tidlegare uttaler i saka. Vi var på synfaring 27.01.2017.

Kva sak gjeld:

Det er søkt om avkørysle til fv. 412 frå eidegom gnr. 34 bnr. 9 i Radøy kommune. Eideomen har i dag primær tilkomst via kommunal veg, medan det er anlagt ein landbruksavkørysle til fv. 412 som sikrar tilkomst til landbrukseideomen på motsett side av fylkesvegen. I samband med at det er etablert gårdsbarnehage på eideomen vert det no søkt om å nytte avkørysle til fylkesvegen. I tillegg til barnehage er det to bueiningar på bruket samt landbruksdrift.

Vedtak:

Med heimel i veglova §§ 40 – 43 har vi fatta følgjande vedtak:

Det vil kunne pårekna løye til utvida bruk av eksisterande landbruksavkørysle frå fv. 412 til Grindheim, gnr. 34 bnr. 9 i Radøy kommune under føresetnad om at dei tekniske krava vert oppfylt.

Statens vegvesen har etter ei samla vurdering av vegtekniske tilhøve og trafikksikringsomsyn sett følgande krav:

1. Dette er berre ei tilsegn og ikkje eit løye. Avkørysla skal vere bygd av tiltakshavar og godkjent av Statens vegvesen innan 3 – tre – år frå dags dato elles fell tilsegna bort.
2. Avkørysla må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippskisse og Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehald av avkørsler frå offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

3. Frisikt 1,1 meter over bakken 6 meter inn i avkøyrsla skal vere minimum 54 meter til høgre (retning Hella) i avkøyrsla frå eit augepunkt 1,1 meter over bakken 6 meter inn i avkøyrsla (sjå prinsippskisse). Frisikt til venstre i avkøyrsla skal vere tilsvarende 45 meter. Eventuelle sikthindrande element i frisktsona som t.d. vegetasjon, skal ikkje vere høgare enn 0,5 meter.
4. Svingradius skal vere 6 meter (12 meter i diameter). Svingradiusen skal markerast tydeleg med t.d. betongkant, grøft eller anna avvisande kant mot sideterregn. Det smalaste punktet i avkøyrsla skal ikkje vere meir enn 6,5 meter.
5. Stigningskrava må overhaldast (sjå prinsippskisse). Vi vil her særleg gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 meterane.
6. Under avkøyrsla må det leggast dreneringsrør, minimum 300mm i diameter, og med tilstrekkeleg fall og eventuelt naudsynte kummar.
7. Det skal sendast inn nytt kart som syner endeleg plassering av avkøyslepunktet og som syner ei avkøyrsle som stettar våre krav.
8. Dagens avkøyrsle skal stengast i form av fjerning av avkøyslepunktet dersom avkøyrsla vert flytta.
9. Før arbeid vert sett i gang på / ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Vurdering:

Statens vegvesen skal ved si vurdering legge vekt på omsynet til trafikken på og langs vegen. Det må gjerast ei totalvurdering, der det utover tilhøva på staden også må takast omsyn til framkomst og trafikktryggleik på den vegen det er søkt om avkøyrsle frå.

Avkøyrsle til fylkesveg stettar ikkje dagens krav til utforming. Ved utforming av krav til avkøyrsla har vi lagt til grunn mellom anna fartsgrense på staden og stigning på primærveg. I tillegg er krava utforma i samsvar med at med dei føremål og det omfang som er oppgitt i søknaden; landbruksdrift, to husstandar og ein gardsbarnehage.

Det er særleg helling i avkøyrsla som må utbetrast. På synfaringa vart det diskutert å flytte avkøyringspunkt lenger vest retning Hella. Dette kan vere ei fornuftig løysing med sikte på å oppnå tilfredstillande helling i avkøyrsla. Vi vil allereie no peike på at avkøyrsla ikkje må plasserast slik at den dannar eit vegkryss med landbruksavkøyrsla på motsett side av vegen. Før det vert sett i gang arbeid med avkøyrsla må sendast inn nytt kart som syner ny plassering og teikningar som syner ei avkøyrsle som elles er i samsvar med våre krav.

Vi gjer merksam på at tiltaket kan vere søknadspliktig etter plan- og bygningslova. Dette må avklarast med Radøy kommune.

Rett til å klage:

Dette vedtaket er eit enkeltvedtak og kan pålagast, jfr forvaltningslova §§ 28–36. Klagefristen er tre – 3 – veker frå du fekk dette vedtaket. Klageinstans er Hordaland

Fylkeskommune. Ei eventuell klage sendast til Statens vegvesen som sender over saka til klageinstansen.

Plan og forvaltning Bergen
Med helsing

Kari Elster Moen

overingeniør

Tone Bøyum

overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.


Vedlegg:

Prinsippskisse utforming av avkøyrsle

Kopi

Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER


PRINSIPPSKISSE



Tilsvarande sikt lengder som vist på tegningen må også gjera st gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :



Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

