

**FØRESEGNER FOR URHAUG BUSTADOMRÅDE, GNR 45, BNR 4, 5, 168 m. fl.  
RADØY KOMMUNE**

**(Plan-id 1260-2016 000 003)**

**Det regulerte området er synt med grenseliner på plankart datert 22.01.2018**

**1 Areala i planområdet skal nyttast til følgjande føremål:**

*Byggjeområde og anlegg:  
PBL §12-5 pkt 1*

Frittliggjande småhusutbygging.  
Konsentrert småhusutbygging  
Øvrige kommunaltekniske anlegg  
Leikeplass  
Ute- og opphaldsareal

*Samferdsel og teknisk infrastruktur:  
PBL §12-5 pkt 2*

Køyreveg  
Veg  
Gang og sykkelveg  
Fortau  
Anna veggrunn – grøntareal  
Kollektivhaldeplass  
Parkering

*Grønstruktur:  
PBL §12-5 pkt 5*

Grønstruktur

*Omsynssone  
PBL §12-6, JF PBL § 11-8, a) og d)*

Frisiktsone

## 2 FELLES FØRESEGNER

### 2.1 Rekkjefølgekav

2.1.1 Det skal utarbeidast VA-rammeplan som gjer greie for vass- /avlaupshøve og overvasshandsaming innanfor planområdet. Denne skal godkjennast av Radøy kommune før det vert gjeve byggeløyve til nye bustader i planområdet.

2.1.2 Før det kan gjevast bruksløyve/ferdigattest til:

- tiltak i planområdet skal f\_BKT for boss og postkasser vere ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.
- nye bustader i planområdet skal o\_SV1 og f\_SV3 vera ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.
- BKS1, BKS2 og BFS1 skal f\_BLK1 vere ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.
- BKS1 og BKS2 skal f\_SPA1 vere ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.
- BFS2 – BFS4 skal f\_SV7 og f\_BLK2 vere ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.
- BFS5 og BFS6 skal f\_SV5 og f\_BUT1 vere ferdig opparbeid i samsvar med detaljplan.

### 2.2 Terrenghandsaming

2.2.1 Målbare plan som har himling lågare enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen reknast med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lågare enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, reknast ikkje med i bygningens bruksareal.

2.2.2 Dei områda som ikkje vert bygd ut skal sikrast ei tiltalende form og handsaming. Fyllingar skal avrundast og tilpassast tilgrensande terreng og såast/plantast til.

2.2.3 Bruk av støttemurar, skjeringar og fyllingar skal avgrensast. Det skal ikkje setjast opp høgare murar enn 2 meter utan at dei terrasserast. Terrasse/avsats skal ha minimum djupne 1,5 meter. Kvar avsats skal beplantast for å dempe fjernverknaden av muren.

### 3 BYGNINGAR OG ANLEGG

#### 3.1 Frittliggende tomanns- og einebustader, BFS1 – BFS10.

- 3.1.1 Det skal vere minimum 200 m<sup>2</sup> MUA pr. einebustadeining og minimum 100 m<sup>2</sup> MUA pr. bustadeining i tomannsbustad.
- 3.1.2 Maksimal utnyttingsgrad og byggehøgde (kote) er vist på plankart.
- 3.1.3 I BFS5 og BFS6 er lågaste planeringshøgde kote + 20,5.
- 3.1.4 I BFS5 og BFS6 skal bustadene førast opp med naturmateriale og ha naturlege farger, ikkje store flatar med kvite eller andre ljose fargar som gjev stor fjernverknad. Bustadene skal ha maks takvinkel 25 grader. Bustadene i BFS5 og BFS6 skal ha einskapleg arkitektur.
- 3.1.5 Det skal vere 2 parkeringsplassar pr. bueining.
- 3.1.6 Bilar skal kunne snu på eiga grunn.
- 3.1.7 BFS2 - BFS4 skal ha tilkomst frå f-SV7. Tilkost skal godkjennast i samband med byggjeløyve.

#### 3.2 Konsentrert småhusutbygging, BKS1 og 2.

- 3.2.1 Det kan førast opp bygg med til saman 6 bueiningar i kvart felt, til saman 12 bueiningar. Bustadbygg skal oppførast i to etasjar utan loft. Maksimal utnyttingsgrad og byggehøgde er vist på plankart.
- 3.2.2 Det skal vere min. 1,5 parkeringsplassar pr. bueining for husvære over 45 m<sup>2</sup> og min. 1,0 parkeringsplassar for husvære under 45 m<sup>2</sup>.

#### 3.3 Øvrig kommunalteknisk anlegg, f\_BKT

- 3.3.1 f\_BKT er oppstillingsplass for buss og postkasser.

#### 3.4 Leikeplass, f\_BLK

- 3.4.1 f\_BLK skal nyttast til leik og opparbeidast med min. 2 leikeapparat, bord og benk.

#### 3.1 Ute- og opphaldsareal, f\_BUT

- 3.1.1 f\_BUT1 er ute- og opphaldsareal og kan nyttast til leik.
- 3.1.2 f\_BUT3 er ute- og opphaldsareal med løe og kan nyttast til bod, etc. i tilknytning til BFS7 og BFS8.

## **4 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.**

### **4.1 Køyreveg/veg**

- 4.1.1 Veg o\_SKV og o\_SV1 er offentlig køyreveg og veg.
- 4.1.2 Veg f\_SV3 - 7 er felles for busetnad innan planområdet.
- 4.1.1 Veg SV2, SV8 og 9 er privat for busetnad utanfor planområdet.
- 4.1.2 Vegbredder er vist på plankart.

### **4.1 Gang og sykkelveg**

- 4.1.1 o\_SGS1 og o\_SGS2 er offentlig gang og sykkelveg langs o\_SKV.

### **4.2 Anna veggrunn grøntareal, SVG**

- 4.2.1 SVG kan nyttast til vegutviding, grøftar, skråningar, skjeringar samt anlegg for overvasshandtering.

### **4.1 Kollektivhaldeplass, o\_SKH**

- 4.1.1 O\_SKH er offentlig busshaldeplass.

### **4.2 Parkering, f\_SPA1 og SPA2**

- 4.2.1 f\_SPA1 er felles parkeringsplass for f\_BKS1 og f\_BKS2. Det skal opparbeidast minimum 16 parkeringsplassar innanfor føremål f\_SPA1. Min 1 p-plass skal vere for rørslehemma.

## **5 GRØNSTRUKTUR**

### **5.1 Grønstruktur, G**

- 5.1.1 f\_G er felles grøntområde. Vegetasjon og landskap skal i størst mogeleg grad ivaretakast, men vanleg skjøtsel og tynning/hogst av større tre kan gjerast.

## **6 OMSYNSSONER**

### **6.1 Frisiktsone, H140**

Innan området skal eventuelle sikthinder ikkje vere høgare enn 0,5 m over vegplanet på tilstøytande veg. Enkelståande trær, stolper og liknande kan stå i sikttekanten. Areal som ligg høgare skal planerast ned til 0,5 m over veg.

