

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar <i>MAGNE & GJERD HELVIG</i>	Tlf. <i>90663885</i>
Ansvarleg søker/utførande <i>ARKITEKT METTE KYED THORSEN</i>	Tlf. <i>90148834</i>
Byggeplassadresse <i>NORDBOVEGEN 153, BREVÅSEN</i>	Gnr./bnr. <i>24/97</i>
Vegstrekning Vegstrekning	Stad <i>BREVÅSEN</i>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: <i>DEL AV</i> (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

BREVÅSEN 29/17

Søknad om avkøyrsle

- Ny avkøyrsle
- Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle
- Flytting av eksisterande avkøyrsle
- Stenging
- Anna føremål.....

- Bustadeiningar antall.....stk
- Hytte antall / stk
- Industri/Næring
- Driftsavkøyrsle
- Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsle.

og 1100

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøring er avklart.

Dato: <i>28.05.2018</i>	Tiltakshavar <i>Gunn Helvig & Magne Hef</i>
----------------------------	--



Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale
- Søknad godkjent
- Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrengr eller planter må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meteret frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrla.
- Avkøyrla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.