

Nexans kabel pr plus 2x1.5/1.5mm² 50m

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til innen- og utendørs bruk.

Normalt utført som åpent anlegg med PR montert direkte på vegg. Lengde på 50m.



Varekode 273

Kr 599,-

[På lager i 19 butikker](#)

Hent i butikk

Egenskaper:

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til innen- og utendørs bruk. Normalt utført som åpent anlegg med PR montert direkte på vegg. PR Plus er fri for talkum, og den limte ytterkappen gjør at kabelen kan bøyes gjentatte ganger uten at ytterkappen rynkes. PR Plus er fargetilpasset i forhold til annet installasjonsmaterieill og er spesielt tilpasset norske forhold.

Skjerming:

Skjermen består av et aluminiumsbånd med jordleder lagt direkte under båndet og i kontakt med dette i hele kabelens lengde.

- 2 ledere: Blå-brun
- 3 ledere: Brun-sort-grå
- 4-ledere: Blå-brun-sort-grå
- Blyfri: Ja
- Fyll- / indre kappemateriale: Polyetylen - PE
- Ledertype: Entrådet, rund
- Ytre kappe: Polyvinylklorid - PVC
- Isolasjon: Polyvinylklorid - PVC
- Skjerm: Aluminiumsbånd + kobbertråd
- Ledermateriale: Glødd kobber
- Kappedefarge: Hvit
- Lederdiameter: 1,4 mm
- Antall ledere: 2
- Nominell ytre diameter: 8,5 mm
- Vekt (ca.): 9,0 kg/100m
- Normert spenning i 3 fase systemer: U_o/U 300 / 500 V
- Omgivelsestemperatur under installasjon: 10 °C
- Maks. tillatt ledertemperatur: 70 °C
- Flammehemmet: IEC 60332-1