
Fra: Alexander Smistad <smistad1@gmail.com>
Sendt: fredag 9. august 2019 10.50
Til: Postmottak Radøy
Emne: Ønsker å få nytte ett område, for felleskap.
Vedlegg: Screenshot_20190808_192637.jpg;
Screenshot_20190809_104738.jpg; IMG_20190809_104852.jpg

Hei.

Etter samtale på tlf med kommunen, så ble jeg annnbefalt å sende en skriftlig fårespørsel som må behandles internt.

Det dreier seg om ett område i nordenden av fotballbanen i Austmarka.

Vi er en gjeng som konkurrerer i en hundesport kaldt Weightpull.

Her konkurrerer hunder om å trekke en vogn på fem meter, med vekter.

Det stilles kriterier for å bygge denne banen, vedlegg på fremgangsmåte legges ved.

Jeg finner området perfekt for både trening, sosialt og konkurranse, som en mulighet for ungdom og voksne på landsbasis. Nærmeste godkjente bane, ligger på Jæren i Rogaland.

Det er ett veldig engasjert miljø i Hordaland, og det å få mulighet til å disponere ett område i Radøy perle, ser jeg som kun positivt for kommunen.

"

Seksjon 15 –Weight Pull banen

A. Avstanden mellom start og mållinjen er 5 meter.

B. Bredden skal være mellom 3 –6 meter.

C. Lengden skal være minst 11 meter.

D. Banen skal fortsette minst 3 meter etter mållinjen.

E. Underlaget på banen skal være den samme hele veien.

F. Om banen ikke ligger veirett må man dra i motbakke.

G. Banens underlag kan bestå av gress, jord, matte samt fin grus.

H. Ulovlige underlag er grovere sten, asfalt og sement.

I. Banens underlag får kun vedlikeholdes mellom vektklassene. Start- og mållinjen får derimot, ved behov, bedres på mellom omgangene.

J. En spesiell avskjermet vei avsatt for å transportere tilbake hundene fra mållinjen til oppholdsområdet skal finnes. Denne skal være avskilt fra publikumsområdet.

K. Når en vektklasse konkurrerer får kun reparasjoner gjøres på de skader som kan medføre fare for hundenes helse. F.eks. materialskader på vogn, gjerde eller rails. Det er derimot ikke tillatt å reparere underlaget, som å fylle igjen hull etc.

L. På en dirt bane er det lov å ha et solid materiale (f.eks. betong) under vognen ved start, dette for å unngå dumper i startfasen. Det solide plataet må slutte maks 15 cm etter startlinjen. Plataets slutt må være på linje og i vater med resten av banen.

Seksjon 16 – Banens avskjerming (gjerde)

A. Avskjermingen skal være minst 90cm høy.

B. Avskjermingen skal være langs hele banen på begge sider, og løpe minst 3m etter mållinjen.

C. Avskjermingen skal være så stabil att den klarer å holde tilbake alle typer hunder.

D. Avskjermingen er plassert langs den ytre kant av sporet.

E. En avskjerming for publikum skal også plasseres ut, dette minst 1 m fra banens avskjerming.

F. Denne avskjermings størrelse og holdbarhet bør anpasses etter antall publikummere.

G. Avskjermingen skal på publikumssiden bestå av f.eks. plexiglass slik at hunden ikke kan få en labb igjennom avskjermingen (gjelder Sverige).

H. Alle konkurransebaner kan ha et tak som dekker banen. Et slikt tak bør være lengre og bredere enn banen. "

Jeg håper på ett positivt svar. Og ser frem til å kunne skape ett miljø for alle hunderaser akkurat her i kommunen.

Mvh Alexander.