


14/147

10-March-2014

04-February-2014
1.k. -U3, 97



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

SLETTEVEGEN 718

Gnr

97

Bnr

7

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitaæranlegg:

KARI GJERDE SAGSTAD

Adresse:

TERTNESVEIEN 145A 5114 TERTNES

Røyrleggjar:

KVALHEIM JJS A/S

Adresse:

Postboks 1 5901 MANGER

Vedlegg:

- Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:

- for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a):

95 m²

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

Innv vassleidning

Overvassleidning

32MM PE80

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

- Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

- Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Kari Sagstad

TERTNES 29/11 -14 200

Underskrift røyrleggjar:

Ove Kvalheim

29.11. 2014

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den

200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: _____	kr <i>Betalt</i>	<i>14.05.98</i>
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: _____	kr _____	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

 **RADØY KOMMUNE**
Syltve
 5036 MANGER
 Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til atffylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram