


RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Mangor / Velferdsrussemt

Gnr

45

Bnr

432

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Radøy kommune

Adresse:

Radøyvegen 1690, 5936 Mangor

Røyrleggjar:

Teknisk drift Radøy kommune

Adresse:

Radøyvegen 1690, 5936 Mangor

Vedlegg:

 Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

 Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning

for:

 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a):

75 m²

m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

110 PVC

Innv. avlaupsleidning

Utv. vassleidning

32 mm PE 80 PN10

Innv vassleidning

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

 For Radøy kommune
 Tore Disket

RADØY KOMMUNE 10/3 200/14

Tlf. nr. 56 34 90 00

Underskrift røyrleggjar:

 For Teknisk drift Radøy kommune
 Tore Disket

Tlf. nr. 10/3 90 00 200/14

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er føreteke den _____

/

200 _____

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
 Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
 Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR**AVGIFTSATSANE VERT:**

		Sats:	Dato	
Vatn:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____	_____
	Årsavgift:	_____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den _____ 200 _____

Underskrift _____

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
 Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram