

 <b>RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDINGSNETT</b>	Skjemaet skal fyllast ut av røyleggjaren som skal utføre arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
	Byggeplass:	Qnr	lbr	lbr
OLSVOLLSTRANDA	74	44,54		
Eigar av eiendom/saniteranlegg:	Adresse:			
RADØY GRUPPEN AS	VETÅSVEGEN 181 5938 SÆBØVÅGEN			
Røyleggjar:	Adresse:			
A/S HAUGLAND VVS	Lyngveien 2 5914 KOLSTAD			
Vedlegg:				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input checked="" type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avløpsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for:				
<input type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hylte <input type="checkbox"/> Fjes <input checked="" type="checkbox"/> Annar				
Brutto areal på bygg(e): <u>803</u> m <sup>2</sup>				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmaterietell:				
Utv. avløpsleidning		<u>110 MM KANALRØR</u>		
Innv. avløpsleidning		<u>110 MM P.P RØR</u>		
Utv. vassleidning		<u>50 MM PFH NT.10</u>		
Innv. vassleidning		<u>PEX/KOBBER</u>		
Overvassleidning		_____		
Om offentlig trykk i tilknytingsstidspunktet: Kpa _____ (mva) _____				
Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvet <input checked="" type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvd <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
Underskrift byggherre:		Underskrift røyleggjar:		
<i>Radøy Gruppen AS</i>  _____ / _____ 2004		 _____ / _____ 2004		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytings- og føretaksden _____ / _____ 2004				

### VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

- Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
- Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
- Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
- Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
- Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
- Dersom vanleg driftstrykk er lågare enn 0,2 N/m<sup>2</sup> (2 kg/cm<sup>2</sup>) eller høgare enn 0,6 N/m<sup>2</sup> (6 kg/cm<sup>2</sup>) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
- Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_

### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift: $\frac{\text{Inntil } 350 \text{ m}^2}{803 - 350 = 453 \times 10 =}$	kr $\frac{18375}{4530} = 22905,-$	
	Årsavgift: _____	kr _____	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> $\frac{\text{kr. } 14,10}{\text{m}^3}$	kr _____	
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift: $\frac{\text{Inntil } 350 \text{ m}^2}{803 - 350 = 454 \times 10 =}$	kr $\frac{19875}{4530} = 24405,-$	
	Årsavgift: $\frac{\text{kr } 19,26}{\text{m}^3}$	kr _____	
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> _____	kr _____	

Teknisk kontor, den 09.04 2004



### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**