

Skiltmal del 2

Retnings- og graderingsskilt

Retnings- og graderingsskilt skal gi informasjon om reiningen man må bevege seg i for å følge en bestemt rute, resterende lengde, vanskelighetsgrad og hvilke brukergrupper stien/løypa er gradert for. Slike skilt skal plasseres i alle kryss og på steder hvor det kan være tvil om hvilken reining man skal bevege seg i. Skiltingen må være veldig tydelig der stier/løyper av ulik vanskelighetsgrad krysser hverandre.

- Lengde på skiltet tilpasses til tekstlengden.
- Skal inneholde navnet på «ansvarlig avsender» (navn på destinasjonsselskap, kommune, idrettslag o.l eller DNT-logo)
- Kan også leveres med to tekstlinjer og med to stk graderte piktogram om ønskelig.
- To tekstlinjer brukes ofte der det er krav om skilting både på norsk og samisk.

Enkle pilskilt

- Enkle reningsskilt uten tekst som kan benyttes langs stien/løypa.
- Lengde 25 cm med gravert pil, symbol og ansvarlig avsender, men uten stedsnavn.

Stedsnavn skilt eller navn på fjelltopp

- Disse skiltene brukes ofte på toppen av skiltstolpen med navn på plassen hvor skiltstolpen er plassert, og med reningsskilt plassert under.
- Brukes også på fjelltopper som angir navn på toppen, og antall meter over havet.
- Disse skiltene leveres uten gradert piktogram.

Stolper/varder/merker

Enkle stolper/merker kan benyttes underveis for å forsikre brukeren om at man er på rett vei. Dette er først og fremst aktuelt der stien/løypa er utydelig. Vi anbefaler å merke med enkle skiltstolper med symbol, varder, malingsfelter på stein, eller malte treklosser. For øvrig viser vi til Merkehåndboka utgitt av DNT.



Retningsskilt med norsk og samisk stedsnavn.



Retningsskilt med gradert symbol for terrengsykling.



Retningsskilt med gradert symbol for vandring.



Toppskilt.



Pilskilt med symbol for severdighet.

Varselskilt

Varselskilt bør brukes kun i spesielle tilfeller og i områder med høy grad av tilrettelegging. Ulike varselsskilt kan benyttes på steder der ulike brukere kan komme i konflikt med hverandre, eller på steder der det er fare av et eller annet slag forut på stien/løypa. Dette gjelder først og fremst på flerbruksløyper for vandring og tur- eller terrengsykling, samt i anlegg for utforsyking.

Detaljer

- Grønne helmalte skilt anbefales:
 - o fargekode: NCS S7020B70G
 - o farge på nedfrest skrift: antikkhvit
- Trehvite skilt med sort tekst eller metallskilt kan også benyttes
- Font: Arial, ikke kursiv
- Kilometerhenvising
- Utskiftbare symboler med fargekoder
- Mer detaljerte kvalitetsdokumenter med bilder kan lastes ned på www.fjellturisme.no

Skilteksemlene i denne håndboka er levert av Asker Produkt AS, www.asketprodukt.no. Skiltmalen er et generelt verktøy som kan benyttes som grunnlag for bestilling av skilt, uavhengig av leverandør.

Skiltmal del 1

Informasjonstavler

Skiltmalen inneholder en rekke varianter av informasjonstavler med ulike bruksområder. Fullstendige beskrivelser og tekniske detaljer finnes i egne kvalitetsdokumenter som kan lastes ned fra www.fjellturisme.no

En god informasjonstavle inkluderer mange ulike elementer som kart over de nærliggende stiene/løypene og korte beskrivelser av disse. Vi har utarbeidet en egen mal med forslag til innhold på informasjonstavlene, se side 22-25 for flere detaljer. Endelig innhold og utforming på tavlene utformes gjerne i samarbeid med valgt leverandør.

Vi anbefaler å benytte vedlikeholdstritt materiale på selve plakaten. Når det gjelder fargen på plakaten frarådes hvit bakgrunn da dette kan forsterke «visuell forurensning» i naturen og være vanskelig å lese i sterkt sollys. Vi anbefaler derfor forsiktig bruk av bakgrunnstøper på selve plakaten, slik at god kontrast mot skrift opprettholdes.

Bakemonterte informasjonstavler ved startpunkt

De bakkemonteerte informasjonstavlene har stor plass til ønsket innhold og benyttes gjerne ved startpunkt for stien, løypenettets naturlige startsted eller ved anbefalt utgangspunkt for en aktivitet og gjerne ved parkeringsplasser o.l.

Stor utgave:

- Leveres med «ben» og er beregnet for montering på støpte fundamenter.
- Tavlen måler innvendig 1530x930 millimeter hvor det er meget god plass for kart og annen type informasjon.

Liten utgave:

- Denne er noe mindre og med et enklere tak, men leveres også med «ben» for montering på støpte fundamenter.



Informasjonstavle med gravert tekst, gradering og pilskilt. For anbefalt innhold, se side 22-25.

Tavlene leveres i tre ulike størrelser i både liggende og stående format, med eller uten gravert overtekst. Tavlene kan også leveres med gradert piktogram og pilretning om ønskelig.

A4 Tavle:

- Egnert som underveis informasjon om eksempelvis kulturminner og lignende.
- A4 arket blir festet under sidelister og topp og bunnlister slik at listene dekker ca 5 millimeter inn på alle sider.
- Hvis gravert overtekst anbefales liggende format.

A3 Tavle:

- Egnert seg godt til kart eller annen type informasjon underveis på turen.
- Her gjelder det samme som på A4 tavlen at listene dekker ca 5 millimeter inn på alle