

Henvisning	Tiltak	Merknad	Tegnforklaring																			
1	Møtelomme	Ny møtelomme i forlengelse av slyng. Møtelommen utformes med nødvendig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).	Prosjektert Kjøreveg Sideareal Bergskjæring Siktrydding Foreslått plassering for lysmaster Eksisterende Eiendomsgrenser 18/8/0 gnr/bnr Kjøreveg Mur Rekkverk Hekk Gjerde <tr><td> 2 </td><td>Siktrydding</td><td>Vegetasjonsrydding for sikt mot møtende trafikk. Siktanalyser viser at sideterreng bør være fri for vegetasjon innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.</td></tr> <tr><td> 3 </td><td>Møtelomme</td><td>Ny møtelomme plasseres før kurve og stikkrenne/kulvert under vegen. Møtelommen utformes med nødvendig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).</td></tr> <tr><td> 4 </td><td>Møtelomme og siktrydding</td><td>Behov for siktrydding kombineres med forlenget møtelomme. Den krappe kurven gir behov for større siktrydding og fjerning av berg. Dette gir plass til å utvide vegen gjennom kurven slik at det blir sikt til neste passeringsmulighet eller møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).</td></tr> <tr><td> 5 </td><td>Siktrydding</td><td>Vegetasjonsrydding og fjerning av berg for sikt mot møtende trafikk. Sideterreng bør være fri for vegetasjon og berg innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.</td></tr> <tr><td> 6 </td><td>Møtelomme og siktrydding</td><td>Behov for siktrydding kombineres med ny møtelomme. Det vil ikke være behov for å fjerne berg i forbindelse med siktrydding. Det må likevel fjernes berg ved etablering av møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>	2	Siktrydding	Vegetasjonsrydding for sikt mot møtende trafikk. Siktanalyser viser at sideterreng bør være fri for vegetasjon innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.	3	Møtelomme	Ny møtelomme plasseres før kurve og stikkrenne/kulvert under vegen. Møtelommen utformes med nødvendig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).	4	Møtelomme og siktrydding	Behov for siktrydding kombineres med forlenget møtelomme. Den krappe kurven gir behov for større siktrydding og fjerning av berg. Dette gir plass til å utvide vegen gjennom kurven slik at det blir sikt til neste passeringsmulighet eller møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).	5	Siktrydding	Vegetasjonsrydding og fjerning av berg for sikt mot møtende trafikk. Sideterreng bør være fri for vegetasjon og berg innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.	6	Møtelomme og siktrydding	Behov for siktrydding kombineres med ny møtelomme. Det vil ikke være behov for å fjerne berg i forbindelse med siktrydding. Det må likevel fjernes berg ved etablering av møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).				
2	Siktrydding	Vegetasjonsrydding for sikt mot møtende trafikk. Siktanalyser viser at sideterreng bør være fri for vegetasjon innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.																				
3	Møtelomme	Ny møtelomme plasseres før kurve og stikkrenne/kulvert under vegen. Møtelommen utformes med nødvendig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).																				
4	Møtelomme og siktrydding	Behov for siktrydding kombineres med forlenget møtelomme. Den krappe kurven gir behov for større siktrydding og fjerning av berg. Dette gir plass til å utvide vegen gjennom kurven slik at det blir sikt til neste passeringsmulighet eller møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).																				
5	Siktrydding	Vegetasjonsrydding og fjerning av berg for sikt mot møtende trafikk. Sideterreng bør være fri for vegetasjon og berg innenfor siktsonen i polygonet for siktrydding.																				
6	Møtelomme og siktrydding	Behov for siktrydding kombineres med ny møtelomme. Det vil ikke være behov for å fjerne berg i forbindelse med siktrydding. Det må likevel fjernes berg ved etablering av møtelomme. Møtelommen utformes med tilstrekkelig plass for oppstilling av lastebil (inkludert brannbil med stige).																				

