
Fra: Øyvind Hosøy <ohosoy@online.no>
Sendt: tirsdag 25. februar 2020 13:44
Til: Anne Lise Molvik
Emne: FW: Søknad om igangsetting av godkjente tiltak på eiendommen bnr 11/84 i gamle Lindås kommune, ref. dens saksnr. 17/2272 og 19/1237
Vedlegg: SØKNAD.JPG; Situasjonsplan.JPG; Gjennomføringsplan.JPG; Fasader hovedhus.pdf; Fasader og plan (33).pdf; Plan 1. et (1).pdf; Plan loft.pdf; Detalj raft, tegn 2.401.pdf; Snitt 1 til 50.pdf; Tegn nr 2.260, Anleggshus. Plan, snitt og fasader.pdf; Erklæring om og endring av ansvarsrett for SØK og PRO.PDF; Erklæring om ansvarsrett VVS.PDF; Vedtak - Tillatelse til utlegging av utslippsledning i sjø - gnr-bnr 11-84 Hosøy, Lindås kommune -.PDF; SØKNAD.JPG

Hei,

Kan du si noe sikkert om når jeg får eller kan forvente et svar på denne søknaden?

Mvh,
Øyvind Hosøy
917 87 004
ohosoy@online.no

Fra: Øyvind Hosøy <ohosoy@online.no>
Dato: torsdag 16. januar 2020 12:50
Til: <post@alver.kommune.no>
Kopi: Helge Samuelsen <helge@utmark-arkitektur.no>, einar <ein@vestvvs.no>
Emne: Søknad om igangsetting av godkjente tiltak på eiendommen bnr 11/84 i gamle Lindås kommune, ref. dens saksnr. 17/2272 og 19/1237

Til: Alver kommune ved etat for Byggesak

Søknaden om igangsettingstillatelse, med alle relevante vedlegg, følger vedlagt denne e-posten.

Ellers vises det til følgende vedtak i gamle Lindås kommune, ref dens saksnr. 17/2272 og 19/1237:

- Rammeløyve av 15.01.2018
- Utsleppsløyve av 28.06.2019
- Endring av ansvar i godkjend tiltak av 02.07.2019
- Omgjering av vedtak av utsleppsløyve av 24.10.2019
- Endring av gitt rammeløyve av 05.12.2019

I tillegg til disse vedtakene vises til vedlagte kopi av vedtak fra Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS av 20.12.2019: "Tillatelse til utlegging av utslippsledning i sjø - gnr-bnr 11-84 Hosøy, Lindås kommune». (Vedlegget til dette vedtaket er ikke med her pga størrelsen, 16MB. Ettersendes om nødvendig).

Både tilbygget til hovedhuset og anleggshuset for minirensanlegget for sanitært vann, vil bygges i et nytt laftesystem som heter Opplagt, bestående av 155mm massivtre/tømring som vil bli kledd kun utvendig. Alle innvendige flater og fasader av de nye bygningene vil harmonere med det gamle (laftede) hovedhuset og tradisjonell byggeskikk.

Renseanlegget krever ikke en romtemperatur på mer enn 10 grader. Derfor trenger ikke anleggshuset isoleres ytterligere enn det som besørgeres av den massive tømringen for å holde et lavt energiforbruk (som vil kontrolleres med en termostatstyrt panelovn).

Anleggshuset vil legges nær den gamle 2-3 meter høye terrengmuren, se situasjonsplanen, i en kartavstand på 8-9 meter fra hovedhuset. For å få lagt huset lavest mulig i terrenget, uten å sprengre, kan det være hensiktsmessig/nødvendig å legge det noe lenger bort langs muren i sørvestlig retning, innenfor 1-2 huslengder. Ber derfor om at igangsettingstillatelsen gir rom for dette.

Mvh,
Øyvind Hosøy
917 87 004
ohosoy@online.no
Ansvarlig søker/Selvbygger