

2 mm platetykkelse i hele høyden er det kun AM kummen som har



- De aluzink belagte stålplattene, alle i 2 mm tykkelse har lang levetid. 2 mm platetykkelse i hele høyden gjør tanken mer stabil. Det er viktig i vind utsette områder.

- Duken går over kanten slik at gjødsel ikke kan renne ned mellom duken og stålveggen. Det kan utvikle korrosjonsfukt.

- Duk over kant gir 8 % større lagr kapasitet.

- Enkel montering. Kummen plasseres på en sandflate.

- AM kummen kan flyttes. Det er en stor fordel ved leie av jord.

- Kummene leveres i 10 forskjellige størrelser. Det betyr at størrelsen kan tilpasses det arealet kummen skal betjene.

- Det er effektivt å flytte husdyrgjødselen i løpet av vinteren slik at den er i nær avstand til arealet den skal spres på. Det gjør arbeidet med våronna enklere og hurtigere.

- AM kummen kan leases.

- AM kummen er rimeligere enn betongkummer.

- Ingen spesialtransport er nødvendig.

- Bunnuttak i rustfritt stål kan leveres.

- Mye tilleggsutstyr er tilgjengelig. Bl.a. røredyse som enkelt kan justeres i alle retninger, både sideveis og opp og ned.

- Flytedekke kan leveres.

- Agromiljø har over 30 års erfaring med lagring og spredning av husdyrgjødsel

Agromiljø gjødselsystemer er agronomiske, økonomiske, effektive og miljøvennlige