

Begrunnelse for behov.

Mot slutten av byggeperioden av huset, ble vi anbefalt av både prosjektleder og tømrer å lage et overbygg over kjellerdør på sørsiden av huset. Denne døren står værutsatt til og det er i tillegg et meget værhardt område. Det regner noen ganger nærmest vannrett inn mot vegg og døren. Jeg har også sett at det har trengt vann inn på innsiden langs terskelen.

Tømrer forklarte at ytterdøren vil bli ødelagt etter 1-2 år hvis vi ikke beskytter med et overbygg som beskrevet i ønsket tiltak.

En enda viktigere årsak til at vi ønsker å utføre dette tiltaket så snart som mulig, er for å gjøre rømningsvei til et av barna våre tryggere. Høyden fra loftsvindu og ned til sikkerhet, vil bli redusert fra ca 8 meter til 4 meter. (Se illustrering vedlegg 6.) Ved brannøvelse utført i hjemmet, registrerer jeg at det lettere kan bli nøling ved en nødvendig evakuering fra loftssoverom uten overbygg enn med det ville vært med.

Nærmeste nabo er varslet om tiltaket og samtykker i dette. Dette er også eneste nabo som vil kunne se overbygget.

Overbygg og vegg vil bli bygget med brannforebyggende tiltak grunnet avstand til nabobygg er mindre enn 8 meter.

Mvh

Shian Simonsen