



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av røyrlleggaren som skal utfora arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

VÅGENESVEGEN

Gnr

29

Bnr

31

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/saniteranlegg:

TORE VÅGENES

Adresse:

VÅGENESVEGEN 176 5931 MANGER

Røyrlleggjar:

H. HADGLAND UVS

Adresse:

LYNGVÅGEN 2 5914 ISDALSTØ

Vedlegg:



Situasjonsplan



Kjellarplan



Etasjeplan



Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:



Vassleidning



Avlaupsleidning



Overvassleidning

for:



Bustad



Hytte



Fjos



Anna

Brutto areal på bygg(a):

50 m²

m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet":

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PVC

Innv. avlaupsleidning

u

Utv. vassleidning

PEH. NT 10

Innv vassleidning

KOBBER

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa

(mvs)

Leidningane skal:



Provast



Vanleg kontroll

Leidningane er:



Trykkprovde



Kontrollerte



Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrlleggjar:

Tore Vågnes
Vågnes 9.2 2008

Hadgl. Uvs
ISDALSTØ 09/02 2008

Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrlleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er foreteke den

/

200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Rørleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent rørleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Rørleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	<u>< 90 m¹</u>	kr <u>18.375,-</u>
	Årsavgift:	<u>< 90 m²</u>	kr <u>2.090,-</u>
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	_____	kr _____
	Årsavgift:	_____	kr _____
	Målaravgift pr m ³	_____	kr _____

Teknisk kontor, den

16 / 2 2018

 **RADØY KOMMUNE**
5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert rørleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Rørleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

