

| SKILT | | | | | | | | | | | | OPPMERKING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|------------|--------------|--------|---------|--------|--------|----------|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------|---------|-------|--------|---------|-----|-----------|----------------------|--------|-------------|-------|----------|--------|--------|---------|--|--|---|
| POS. NR. | SKILT - TEGN | SKILTNR. | STØRR-ELSE | FOLIE-KLASSE | PLATE | OPPSETT | HØYDE | VEDTAK | MERKNAD | POS. NR. | SKILT - TEGN | SKILTNR. | STØRR-ELSE | FOLIE-KLASSE | PLATE | OPPSETT | HØYDE | VEDTAK | MERKNAD | POS | LINJETYPE | NR. | SYMBOL | MÅL I METER | FARGE | MATERIAL | MENGDE | VEDTAK | MERKNAD | | | |
| | | | | | ANTALL | TYPE | ANTALL | TYPE | | | | | | | ANTALL | TYPE | | | | | | | A | B | C | | | | | | | |
| 1 | | 202 | MS | 2 | 1-NY | - | 1-NY | 1 | 2000 u/H | - | | | | | | | | | | | 2 | Varsellinje | 1002 | | 9,0 | 3,0 | 0,1 | Gul | • | | | |
| 2 | | 512 | 400x260 | 1 | 2-NY | - | 2-NY | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | Enkel sperrelinje | 1004 | | | | 0,1 | Hvit | • | | | |
| 4 | | 729 | MS | 1 | 1-NY | - | 1-NY | 1 | 2000 u/H | - | | | | | | | | | | | 7 | Heltrukken kantlinje | 1012.1 | | | | 0,1 | Hvit | • | | | |
| 5 | | 729 | MS | 1 | 1-NY | - | 1-NY | 1 | 2000 u/H | - | | | | | | | | | | | 8 | Stiplet kantlinje | 1012.2 | | 2,0 | 2,0 | 0,1 | Hvit | • | | | |
| 6 | | 729 | MS | 1 | 1-NY | - | 1-NY | 1 | 2000 u/H | - | | | | | | | | | | | 9 | Vikelinje | 1022 | | 0,5 | 0,5 | 0,6 | Hvit | • | | | |
| 7 | | 202 | | | 1-FJ | - | 1-FJ | - | - | - | | | | | | | | | | | 10 | Sperrefelt | | | | | | Gul | | | | |
| 8 | | 729 | | | 1-FJ | - | 1-FJ | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 729 | | | 1-FJ | - | 1-FJ | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 729 | | | 1-FJ | - | 1-FJ | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 600 | | | 1-EKS | - | 1-EKS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 202 | | | 1-EKS | - | 1-EKS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 512 | | | 1-EKS | - | 1-EKS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 724.4 | | | 1-EKS | - | 1-EKS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 306.8 | | | 1-EKS | - | 1-EKS | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 404.1 | LS | 1 | 2-NY | - | 2-NY | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stolpen må kunne løftes |
| 17 | | 906.0V | 150x1000 | 1 | 2-NY | - | 2-NY | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Underskilt på samme stolpe som posnr 16 |

• Termoplast, tykkelse 3mm. Avstrøs m/glassperler ca. 0,3 kg/m²

| | | | |
|---|--|--|---|
| STØRRELSE TEKST US - Understørrelse LS - Liten størrelse MS - Medium størrelse SS - Stor størrelse OS - Overstørrelse | TYPE SKILTPLATE FULLGR - Fullgrafisk skilt BLDPKT - Billedpunktskilt MEKVAR - Mekanisk variable skilt 2-POS - 2-posisjonskilt KLAPP - Klappskilt TOSIDIG - Budskap på begge sider | ANTALL PLATER/OPPSETT NY = ny plate/nytt oppsett FJ = eksisterende plate/oppsett fjernes FL = eksisterende plate/oppsett flyttes EKS = eksisterende plate/oppsett | HØYDE UNDER SKILT u/H - avstand fra kjørebane til underkant hovedskilt u/S - avstand fra gangareal til underkant av nederste skilt, uavhengig av om dette er hovedskilt eller underskilt |
| FOLIEKLASSE Type 1: Engineer Grade (EG), Type 2: High Intensive Grade (HI), Type 3: Diamond Grade (DG) | TYPE OPPSETT 1. Dagens stolpe 2. Stolpe 60mm, med fundament 3. Stolpe 89mm, med fundament 4. NE - godkjent mast og fundament 5. Monteres på ... | MERKNAD Eksisterende skilt som ikke er vist på skiltplanen, skal fjernes. Før arbeidene settes i gang må gammel vegmerking som kan virke misvisende fjernes/dekkes. Master/stolper som plasseres innenfor sikkerhetssonen skal være ettergivende når fartsgrensen er 60 km/t eller høyere. | |

