


## Mellomring med Esco lock 1, 2, 3 og 4 uttak

MV 11-00



**Mellomringer med ESCO Lock kan i enkelte tilfeller ikke monteres direkte på flenskryst eller Flenset T**

**Ta kontakt med [ordre@ulefos.com](mailto:ordre@ulefos.com), for å avklare løsning hvis det er ønskelig å plassere mellomring direkte på flenskryst eller Flense T.**

Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsfri sjøvannbestandig messing. 2" utv. og 1.1/2" innvendige rørgjenger.

### Mellomring med 1 uttak

DN mm	Esco nr.	NRF nr.
100	14400100	563 56 11
150	14400150	563 56 14
200	14400200	563 56 17
250	14400250	563 56 21
300	14400300	563 56 24
400	14400400	563 56 28

### Mellomring med 3 uttak

DN mm	Esco nr.	NRF nr.
100	14403100	5635521
150	14403150	5635522
200	14403200	5635523
250	14403250	5635524
300	14403300	5635525

### Mellomring med 4 uttak

DN mm	Esco nr.	NRF nr.
100	14404100	5635533

### Mellomring med 2 uttak

DN mm	Esco nr.	NRF nr.
100	14402100	5635691
150	14402150	5635692
200	14402200	5635693
250	14402250	5635694
300	14402300	5635695

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som tilfredsstillers NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt brukt.