



## Reguleringsplan (detalj)

*Gnr. 188 bnr. 701 m.fl. Kvassnesbakken, Knarvik*

### Reguleringsføresegner

(jf. plan- og bygningslova § 12-7)

Datert 31.03.2023 (med revisjonsdatoar)

Utvål	Sak	Dato	Vedtakstype	ArkivID
Utvål for areal, plan og miljø	174/21	08.12.2021	Offentleg ettersyn	
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	005/22	07.02.2022		
Eldreråd	004/22	07.02.2022		
Ungdomsråd	004/22	07.02.2022		

## **§ 1 Generelt**

Regulert område er synt på plankart i målestokk 1:500, datert 16.03.2023.

Planområdet inneholder følgjande føremål:

1. Busetnad og anlegg (tbl § 12-5 nr. 1)
  - a) Bustader – blokk (1113) - BB
  - b) Renovasjonsanlegg (1550) - RA
  - c) Uteoppahaldsareal (1600) - UTE
  - d) Anna uteoppahaldsareal (1690) - AUT
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (tbl § 12-5 nr.2)
  - a) Veg (2010) - V
  - b) Fortau (2012) - FO
  - c) Gatetun (2014) - GT
  - d) Anna veggrunn – grøntareal (2019) - AVG
  - e) Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (2800) - SK
3. Omsynssoner (tbl § 12-6)
  - a) Frisikt (140)
  - b) Støysone – gul sone (220)

## **§ 2 Siktemålet med planen**

Siktemålet med planen er å leggje til rette for bustader med høg bukvalitet og å bidra til ei urban utvikling av Knarvik sentrum med vekt på grøne kvaliteter.

## **§ 3 Fellesføresegner for heile planområdet**

### **§ 3.1 Landskap, estetikk og arkitektur (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Murar høgare enn to meter skal terrasserast og plantast til.
- b) Nye bygningar skal stå i høve til nabobygga, terrenget og landskapet og tilpasses seg eksisterande byggelinjer, volum, takform og gesims-/mønehøgder.
- c) Det skal ikkje nyttast reflekterande takflater. Fargebruk på bygningar skal tilpassast ein jordfargeskala som ikkje skil seg ut, eller gjev dominerande fjernverknad av planområdet. Bygg kan være kvite med element i jordfageskala.

### **§ 3.2 Energiløsing (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Energiløsingar for bustadane i planen skal veljast ut i frå miljømessige, energimessige og samfunnsøkonomiske synspunkt. Det skal leggast vekt på å få ned CO<sub>2</sub>-utsippet i høve til eit referansebygg.

### **§ 3.3 Uteoppahaldsareal (§ 12-7 nr. 4)**

- a) Areal brattare enn 1:3 og smalare enn 10 meter skal i hovudsak ikkje reknast inn i uteoppahaldsareal, med mindre det ligg føre særleg grunngjeving basert på lokale kvaliteter t.d. akebakke.
- b) Areala satt av til MUA skal ha trafiksikker plassering og tilkomst, og skal skjermast mot støy (<55dBA), rasfare, stråling, forureining og anna helsefare. Areala skal ha ei plassering og opparbeiding som best mogleg utnyttar sola og skjermast mot herskande vindretning.



- c) Restareal etter plassering av bygg og infrastruktur reknast ikkje som uteoppahaldsareal. Minimum 50% av arealet skal liggje samla og sentralt i bustadområdet og knytast mot anna grøntområde. Areal som ligg inn til køyreveg eller parkeringsplass skal ha fysisk skilje mot desse t.d. gjerde.

**§ 3.4 Universell utforming (§ 12-7 nr. 4 og 5)**

- a) 85% av leilegheitene skal oppfylle krava til tilgjengeleg bueining. Dette skal gå fram av byggesøknaden. %- andel som er bygd som tilgjengeleg bueining skal leggjast fram i kvar byggesak.
- b) Gang-/sykkelvegar skal i hovudsak vere universelt utforma. Omsyn til terreng og landskap skal alltid vurderast i høve til universell utforming. Der universell utforming ikkje lar seg løyse med omsyn til terreng og landskap, skal trinnfri løysing søkast oppnådd.
- c) Trafikkområde og leikeplassar skal vera utforma slik at alle kan nytta dei på ein likestilt måte, utan spesiell tilpassing eller hjelpemiddel.

**§ 3.5 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)**

- a) Nye bustadbygg skal plasserast innanfor byggegrensa som vist i plankartet.
- b) Parkeringsgarasje skal i hovudsak plasserast innanfor føremål Bustader – blokk. Det kan gjerast mindre justeringar av parkeringsgarasjen, på inntil 1 meter, utover føremålgrensa.
- c) Tiltak på leikeplassar etc. kan plasserast innanfor formålgrense.

**§ 3.7 Kulturminne (§ 12-7 nr. 2)**

Dersom gjenstandar, konstruksjonar eller andre funn vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og kulturminnemyndighet varslast.

**§ 3.8 Utfyllande planar/dokumentasjon****§ 3.8.1 VA og overvasshandtering (§12-7 nr. 4 og 12)**

For alle tiltak innanfor planområdet skal VA-rammeplan, sist revidert 15.03.2023, leggjast til grunn for vidare detaljprosjektering og byggjesakshandsaming. Lokal handtering av overvatn skal leggast til grunn ved detaljutforming og prosjektering av det einskilde tiltak. Dette inkluderer kapasitetsberekingar, overløpssystem og flaumvegar.

- a) I anleggfasen skal overvatn reinsast i naudsynt omfang før det vert slept ut til terren, resipient eller leidningsnett.
- b) Løysingar for fordrøyning og overvasshandsaming, avrenning frå tette flater skal leiaast til terren, infiltrasjonsflater eller fordrøyingsmagasin.
- c) Endringar av terrenhøgde over eksisterande vatn- og avløpsleidningar skal godkjennast av VA-avdelinga i Alver kommune.
- d) Før byggeløyve til bustadbygging vert gitt, skal det vere inngått ein eigen avtale med Alver kommune om gjennomføring og overtaking av VA-anlegg.
- e) VA- og overvasshandsaming skal løysast i høve til den til ei kvar tid gjeldande VA-norm for Alver kommune.
- f) Overvasshandsaming skal vurderast brukt som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape eit best mogleg bummiljø. Estetisk gode løysingar med akseptabel vasskvalitet som også er driftsmessig forsvarlege er ei føresetnad i denne vurderinga.
- g) Tilstrekkeleg kapasitet for sløkkjevatn er ein del av VA-rammeplanen.



- h) Overvatn skal handterast etter kommunen sin VA-norm. Ein skal streva etter å leggje overvatn i opne renner.
- i) Detaljløysing for rørtraseen skal prosjekterast i samråd med kommunen si tekniske avdeling og være endeleg detaljprosjektert før det kan gjevast igangsettingstillating.

**§ 3.8.2 Plan for massehandtering (§ 12-7 nr. 4 og 12)**

For alle nye bustader/bustadfelt skal det utarbeidast ein plan for handsaming av massar.

- a) Avfall og ureine massar skal transporterast til godkjent mottak.
- b) Mellombels deponering av massar, inntil to månader, kan berre skje i område med arealformål busetnad og anlegg, og samferdsel og teknisk infrastruktur. Mellombels deponering av massar kan likevel ikkje skje i omsynssone, i strandsone eller i område for utomhusareal der eksisterande vegetasjon skal takast vare på.

Det er sett rekkefølgjekrav til utarbeiding av plan for massehandtering, sjå § 6.2 b)

**§ 3.8.3 Dokumentasjon til byggemelding (§ 12-7 nr.4 og 12)**

- a) Ved innsending av rammesøknad for BB skal det leggjast ved situasjonsplan for dei ulike byggeområda med løysing for utomhus, felles leikeareal og minste uteoppholdsareal (MUA) privat/felles, universell tilgjenge, renovasjon, avkøyrslar med siktlinjer, parkering, snuareal, plassering av gatelys, eventuelle støytiltak, eksisterande og framtidig terren, vegetasjon, tilhøve til omgjevnader, murar, fyllingar, skjeringar, trapper, stiar/gangveg, gjerder, og handtering av vatn og avlaup i høve overordna utomhusplan.

Det er sett rekkefølgjekrav til utarbeiding og gjennomføring av tiltak i utomhusplanen, sjå § 6.1 b) og 6.4 a)

- b) Det skal utarbeidast teknisk plan for veganlegget inklusive fortau og sideareal.

**§ 3.8.4 Støyvurdering (§ 12-7 nr. 4 og 12)**

For område i plan avsett til bustad og uteopphold skal det liggje føre støyvurdering i samsvar med ein kvar tid gjeldande støyforskrift.

- a) Støynivå for innvendige oppholdsrom i bustad er maks 30dBA.
- b) Støynivå for fasade på bustad er maks 55dBA.
- c) Støynivå for uteoppholdsareal for bustad og leikeplass er maks 55dBA.
- d) I område med støysone – Gul H220 skal avbøtande tiltak mot støy vera ein del av støyvurderinga, og i tråd med ein kvar tid gjeldande støyforskrift.
- e) Plassering av eventuell støyskjermingstiltak skal visast i utomhusplan og skal utformast som ein integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø.

**§ 3.8.5 Grøn overflatefaktor (GOF) (§ 12-7 nr. 4 og 12)**

For område i plan skal det sikrast ein minimumsverdi for GOF etter utrekningsmetode synt i planskildring og skildra i vedlegg a til Områdeplan Knarvik sentrum (Plan-ID 1263-201002).

- a) GOF skal vere minst 0,6. GOF skal reknast ut samla for alle areal i planområdet unntatt formåla RA, o\_FO1 og o\_FO2. Dokumentasjon skal innarbeidast i utomhusplanen. Sjå rekkefølgjekrav 6.1. b).

### **§ 3.8.6 Grøne punkt (GP) (§ 12-7 nr. 4 og 12)**

For område i plan skal det sørkast ein minimumsverdi for GP etter utrekningsmetode synt i planskildring og skildra i vedlegg b til Områdeplan Knarvik sentrum (Plan-ID 1263-201002).

- GP skal vere minst 15. Dokumentasjon skal innarbeidast i utomhusplanen. Sjå rekkjefølgjekrav 6.1. b).

## **§ 4 Føresegn til arealformål**

### **§ 4.1 Busetnad og anlegg (pbl § 12-5 nr.1)**

#### **§ 4.1.1 Bustader – blokk (BB) (§ 12-7 nr. 1, 4, 5 og 7)**

- Maksimal utnyttingsgrad er %BRA=200% og synt på plankartet.
- Parkeringsareal for bil og sykkel under bakken og/eller i mørke areal inn mot terregn, inklusive bodar, tekniske rom o.l., skal ikkje reknast med i grunnlaget for utrekning av grad av utnytting.
- Det kan etablerast maksimalt 31 bueiningar. Minst 50 % av einingane skal være større enn 80 m<sup>2</sup>. Maks 10 % av einingane kan vere mindre enn 50 m<sup>2</sup>.
- Det skal etablerast privat uteoppaldsareal MUA=min. 7 m<sup>2</sup> per bueining.
- Det skal etablerast felles uteoppaldsareal MUA=min. 25 m<sup>2</sup> per bueining. Inntil 3 m<sup>2</sup> per eining kan etablerast på tak.
- Største møne- og gesimshøgde er regulert med koter (MH=k+m, m og GH=k+m, m) og synt i plankartet. Heishus og tekniske rom kan ha opp til 1,6m høgare gesims. Takopplett inntil 1 meter over regulert gesimshøgde er tillate mot f\_UTE2. Samla lengde med høgare gesims enn regulert i plankartet kan ikkje overstige 50% av gesimslenge. Illustrasjon av planlagt takopplett datert 08.07.2021 er retningsgjevande.
- Bygningar skal oppførast med saltak på minst 50 % av takflata. Møneretting er regulert i plankart.
- Parkering skal etablerast i kjellar, og skjulast i terregn.
- Det skal nyttast materialar som gir moglegheit for vedlikehald og som gir god varigheit, og i høve til lokal byggeskikk.

#### **§ 4.1.2 Renovasjonsanlegg (RA) (§ 12-7 nr. 4 og 7)**

- Areala skal nyttast til avfallshandtering.
- Renovasjonsanlegget skal planerast og opparbeidast slik at renovasjonskøyretøy har lett tilkomst.

#### **§ 4.1.3 Uteoppaldsareal (UTE) (§ 12-7 nr. 4)**

- Areala f\_UTE1-2 skal nyttast til felles uteoppaldsareal.
- Areala skal ha universelt utforma tilkomst.
- Det skal opparbeidast eit areal på 150 m<sup>2</sup> som skal leggast til rette som nærlieikeplass med leikeapparat i f\_UTE2. Nærleikeplass skal utstyrast med mellom anna sandkasse, bakketrampoline, karusell, balansestokkar, dissestativ, leikehytte, bord og benk.

#### **§ 4.1.4 Anna uteoppaldsareal (AUT)**

- Arealet skal plantast til med gras og eventuelt med låge plantar/blomstereng.
- Det skal nyttast stadeigne plantar/vegetasjon.

### **§ 4.2 Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr.2)**

**§ 4.2.1 Veg (V) (§ 12-7 nr. 1, 4 og 7)**

- a) Veg skal opparbeidast med linjeføring, utforming og dimensjon som vist av plankartet. Naudsynt justering av vegareal skal avklarast med aktuell vegmynde.
- b) Skal ha asfalt.

**§ 4.2.2 Fortau (FO) (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Fortau skal opparbeidast med linjeføring, utforming og dimensjon som vist av plankartet.
- b) Skal ha asfalt.

**§ 4.2.3 Gatedun (SGT) (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Gatedun skal opparbeidast med utforming og dimensjon som vist av plankartet.
- b) Arealet kan nyttast til postkassestativ og andre felles funksjoner.

**§ 4.2.4 Anna veggrunn - grøntareal (AVG) (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Areala skal gis ein tiltalande utforming. Areala langs bygg skal ha ei urban utforming av høg kvalitet.
- b) Areala skal nyttast til overvasshandsaming, teknisk infrastruktur, gatelys og liknande.

**§ 4.2.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SK) (§ 12-7 nr. 1 og 4)**

- a) Areala skal utformast som fortau med nedsenka kantstein til avkjørsle f\_V.

**§ 4.2.6 Avkjørselspilar (§ 12-7 nr. 1)**

Avkjørselspilar gitt i plankartet er juridisk bindande for avkjørlar og vidare vegføring i utomhusplan.

**§ 4.2.7 Parkering (§ 12-7 nr. 1, 4 og 7)**

- a) Det skal opparbeidast 1,2 bilparkeringsplass per 100 m<sup>2</sup> BRA bustad i parkeringsgarasje under bakken.
- b) Det skal avsettest 3 parkeringsplassar til gjesteparkering, desse kjem i tillegg til kravet satt i bokstav a. Gjesteparkeringsplassane skal merkast.
- c) Det skal leggast til rette for minimum 2 sykkelparkeringsplassar per 100 m<sup>2</sup> BRA bustad.
- d) Alle bilparkeringsplassar innanfor planområdet skal vera opparbeidd med ladestasjon.
- e) Minst 5 % av bilparkeringsplassane skal dimensjonerast for rørslehemma.
- f) Minst 50 % av sykkelparkeringsplassane skal etablerast innandørs. Eventuelle sykkelparkeringsplassar utandørs skal etablerast under tak. Areala skal vere lett tilgjengelege frå offentleg gate.

**§ 5 Føresegn til omsynssoner (tbl §§ 12-6, 12-7 og § 11-8)**



## § 5.1 Sikrings-, støy- og faresoner ( § 11-8 a) (sone H140 og H220)

### § 5.1.1 Sikringssone – Frisikt - H140 (§ 11-8 a)

- a) Frisiktsonene kjem frem av plankartet.
- b) I frisiktsonene skal det til ei kvar tid vere fri sikt 0,5 meter over tilstøytane vegars plan. Det er tillate med enkeltelement som ikkje hindrar sikt, til dømes stolpar.

### § 5.1.2 Støysone – Gul sone - H220 (§ 11-8 a)

- a) Støysona kjem frem av plankartet.
- b) Tirlådingane i ein kvar tid gjeldande retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging skal følgjast.

## § 6 Rekkefølgjeføresegn (pbl § 12-7 nr.10)

### § 6.1 Før rammeløyve (§ 12-7 nr.10)

- a) For BB kan det ikkje gjevast rammeløyve for tiltak før rekkefølgjekrav i § 2 i områdeplan Knarvik sentrum (Plan-ID 1263-201002) er sikra oppfylte:

Alle areal regulert til følgjande føremål er del av offentleg infrastruktur og må være sikra opparbeida eller opparbeida før det kan gjevast løyve til igangsetjing av tiltak etter pbl § 20 – 1, 1. ledd, a, b og d:

**Tab. 1 Offentleg infrastruktur i høve til planføremål**

Busetnad og anlegg	Feltkode (i kart)	SOSI-kode (digitalt)
Veg	o_KV	2011
Køyrevegar	o_SKV	2010/2011
Fortau	o_SF	2012
Gatetun/Torg	o_SGT / o_ST	2014
Gang-/sykkelveg	o_SGS	2015
Gangveg	o_SGG	2016
Sykkelveg-/felt (SS)	o_SS	2017
Annan veggrunn	o_VT	2018
Annan veggrunn	o_VG	2019
<b>Grønstruktur</b>		
Friområde	o_GF	3040
Park	o_PRK	3050

Krav om opparbeiding av offentlege vegar/køyrevegar og offentlege torg og gatetun, gjeld og tilhøyrande fortau, gangveg-/gangareal, under- og overgangar, sykkelveg-/felt, annan veggrunn, grøntareal/vegetasjon og tiltak som er naudsynt for å ivareta heilskapen.

Krav om opparbeiding av leikeplassar og grøntområde gjeld og møblering og andre tiltak som er omtalt i kvalitetsprogrammet (pkt. 1.5.2) og «Offentlege byrom (pkt. 1.9.5), og er naudsynt for å ivareta heilskapen.

Krav om rekjkjefølgje der heile eller del av offentleg infrastruktur alternativt skal vera sikra opparbeida, vert rekna som oppfylt viss tiltakshavar/grunneigar har inngått utbyggingsavtale med Alver kommune og har oppfylt sine forpliktelser i utbyggingsavtalen, jf. pbl kap. 17.



- b) For alle nye bustader innanfor planområdet må det liggja føre ein godkjent plan for opparbeiding av felles utomhusareal (utomhusplan) før det kan gjevast rammeløyve. I utomhusplanen skal det innarbeidast dokumentasjon for at minstekrava til GOF er minst 0,6 og GP er minst 15.
- c) Før det blir søkt om rammeløyve skal det gjennomførast prøvetaking for å påvisa eventuelle ureine massar. Resultata skal leggjast ved søknad om rammeløyve. Dersom prøvetakinga visar ureine massar må ein tiltaksplan godkjennast.

**§ 6.2 Før løyve til igangsetting av byggearbeid (IG) (pbl § 12-7 nr.10)**

- a) Før det kan gjevast løyve for igangsetting av byggearbeid for BB skal naudsynt kapasitet på skule/barnehage vera dokumentert.
- b) Plan for handtering av overskotsmassar skal vera godkjent før igangsetting av tiltak innafor BB, f\_UTE1 og f\_UTE2.
- c) Plan for varslingsrutinar og kommunikasjon med naboor for fasar med støyande bygge- og anleggsarbeid skal vera godkjent.
- d) Trafiksikringsplan skal vera godkjent.
- e) Detaljløyning for rørtraseen (VA) skal prosjekterast i samråd med kommunen si tekniske avdeling og være endeleg detaljprosjektert før det kan gjevast igangsettingstillating.

**§ 6.3 Før løyve til bygging av veg (pbl § 12-7 nr.10)**

Teknisk detaljplan for veg skal vera godkjent. Handtering av overflatevatn, og profilteikningar for dei offentlege veganlegg som grensar mot planen skal vera ein del av teknisk plan.

**§ 6.4 Før bustader takast i bruk (bruksløyve/ferdigattest)\_(pbl § 12-7 nr.10)**

- a) For alle nye bustader innanfor planområdet må tiltak i utomhusplanen vere ferdigstilla før det kan gjevast bruksløyve til bustader.
- b) Før bruksløyve for VA-anlegg kan gjevast skal det liggja føre «som bygd» dokumentasjon for anlegget, og denne skal vera godkjent av kommunen.
- c) Før det kan gjevast bruksløyve/ferdigattest for BB, må følgjande felt vere ferdigstilla: f\_RA, f\_UTE1-2, f\_AUT, f\_V, o\_FO1-2, f\_GT, o\_AVG og o\_SK.
- d) Før det gjevast bruksløyve/ferdigattest for BB, må følgjande felt i områdeplan Knarvik sentrum (Plan-ID 1263-201002) vere ferdigstilla:
  - a. Dei delane av køyreveg o\_SKV13 og o\_SKV14 og fortau o\_SF10, o\_SF11 og o\_SF13 som går langs BBB2.

**§ 7 Eigarform****§ 7.1 Felles arealføremål**

f\_UTE1, f\_UTE2, f\_AUT, f\_V, f\_RA og f\_GT er felles for BB.

**§ 7.2 Offentleg arealføremål**

o\_FO1, o\_FO2, o\_SK og o\_AVG1-2 er offentleg.

**Dokument som gis juridisk verknad gjennom tilvising i føresegna:**

- Plankart datert 16.03.2023



**ALVER**

KOMMUNE

- VA-rammeplan datert 15.03.2023
- Illustrasjon av planlagt takopplett datert 08.07.2021 er retningsgjevande.