

Dimensjonering B (Uten overvann)



Oljeutskiller for verksted, industri, bilpleie og garasjeanlegg.

Vennligst velg antall vaskemaskintyper under kolonnen "antall".

Utstyrsheter	Antall	l/s (delsum)
Høytrykkspyler	0	0
Spylekraner:		
- DN15(1/2")	0	0
- DN20(3/4")	1	1
- DN25(1")	0	0
- DN40(1.5")	0	0
- DN50(2")	0	0
Sum (R = delverdi fra de ulike vaskemaskintypene):		1,000
Den Nominell størrelsen:		2.000

Beregningsresultater

Oljeutskiller	Oljeutskiller (Iflg. NS-EN-858-2)	Våtvolum
	SUK-SR-NS 2	2
Sandfang	Integrert sandfang (S) i kbm (Minimum sandfangstørrelse etter NS-EN-858-2 er 200 liter x NS):	1

Vennligst fyll inn informasjon i feltene her

Prosjekt:	Br. Ulveseth AS - Industribygg i Alver Kommune	
Konsulent:	Odin Maskin AS v/ Jon Petter	
Merknader:	Anbefaler å gå opp til størrelse NS 6, da rensset vann fra oljeutskiller skal ledes til overvann (resipient)	
	Restart skjemaet	Skriv ut skjemaet

Tilbake til forsiden