

Klage på sak14/1875
Fritak tekniske krav 55/35

Sender her en liten beskrivelse hvordan hyttene er bygget.

Hyttene er bygget i sammen i takkonstruksjonen der det er brukt icopal takshingel med lufting ut i møne i fra begge hytter.

Det er satt opp vegger med luftespalte i mellom hyttene og disse er bygget med god byggeskikk i forhold til brann, lyd og god lufting.

Det er foretatt 2 trykk tester som ikke klarte kravet, men det er utført en god del utbedringer etter den første.

Det er vanskelig å klare kravet helt pga.luftingen som er laget i mellom veggen som går opp og ut i møne.

Det å ha en god lufting her er en god løsning fordi at byggene står sammen, og dette er campinghytter som det ikke er helårsbruk på.

En ser i ettertid at en har vært uheldig med konstruksjonen i forhold til krava. Som enkelt hytter, ville disse hyttene med nåværende testresultat vorte godkjent i følge IR teknikk som har utført testene.

Dispensasjon/fritak søkes kun på grunn av at 2 hytter deler vegg, og har mindre areal enn 50 kvadrat.

Med bakgrunn i dette søker vi om fritak, og håper på positivt svar.

Mvh.
Jostein Konglevoll
Bruvoll Camping