34 33 32 31 30 29

12 13 14

3170 W | 2370 W | 2370 W | 2370 W | 2870 W

VL 32 PE 80 | VL 40 PE 80 | VL 40 PE 80 | VL 40 PE 80 | VL 40 PE 80

Ecoflex Aqua 28/18 (VV/ sirk) | Ecoflex Aqua 28/18 (VV/ sirk) | Ecoflex Aqua 28/18 (VV/ sirk) | Ecoflex Aqua 32/18 (VV/ sirk) | Ecoflex Aqua 32/18 (VV/ sirk)

Ecoflex Thermo twin 25/20,4 | Ecoflex Thermo twin 25/20,4 | Ecoflex Thermo twin 25/20,4 | Ecoflex Thermo twin 32/26 | Ecoflex Thermo twin 32/26

Br = + 63,50 | Br = + 63,50 | Br = + 63,50 | Br = + 63,50 | Br = + 63,50

Br = + 63,76 | Br = + 63,76

Radon brønn | Radon brønn | Radon brønn | Radon brønn | Radon brønn

16 rir i isolasjon | 16 rir i isolasjon | 16 rir i isolasjon | 16 rir i isolasjon | 16 rir i isolasjon

110 1:50 | 110 1:50 | 110 1:50 | 110 1:50

Sluk 75 luktfri | Sluk 75 luktfri | Sluk 75 luktfri | Sluk 75 luktfri | Sluk 75 luktfri

Oppl 5 110 | Oppl 4 110 | Oppl 3 110 | Oppl 2 110 | Oppl 1 110 2x45 bend Br: + 63,91

Radon 110

SPVK Br: + 63,33

110 Isolert

Isolert

FUNDAMENT F05 BxLxH=800x800x300 OK +64,190 UK +63,890

MENT F05 800x800x300 190 190

FUNDAMENT F06 BxLxH=1000x1000x300 OK +64,190 UK +63,890

RINGMUR 02 RINGMURSELEMENT BxH=230x600

FUNDAMENT F03 BxLxH=1600x1600x400 OK +64,170 UK +63,770

LABANK L01 BxH=600x300 OK +64,170 UK +63,870

BETONGSØYLE BxH=250x600 SØYLE 1:35-G

SIRKULÆR BETONGSØYLE Ø400 SØYLE 1:34-G

FUNDAMENT F03 BxLxH=1600x1600x400 OK +64,170 UK +63,770

980 | 1635 | 2290 | 2240 | 2245 | 1225 | 3235

185 | 170

460 | 490 | 595 | 865 | 885 | 1125 | 1505 | 1775 | 2025 | 605 | 875 | 1255 | 1525

1105 | 1355 | 1375

1555 | 1755

480 | 110 | 230 | 320 | 2025 | 455 | 75/40 | 75/50 | 1395 | 570 | 465 | 460 | 100 | 450 | 575

13945

4680

4675

620

VL 50 PE 80

Ecoflex Aqua 40/28 (VV/ sirk)
Ecoflex Thermo twin 32/26

E B203

F B203

A B201

VL 110 PE 100

SP 160 PVC

RIV VA

S3 Min 62,85

BOD
GULV PÅ GRUNN
100mm PÅSTØP
1. LÅG ARM.NETT K189
DEKKE KANT: BxH=300/100x200/100

SINK TTO

TEKNISK ROM
80mm GULV PÅ GRUNN
100mm PÅSTØP
1. LÅG ARM.NETT K189
50mm SOLISOLASJON
SPONPLATE

VL 110
Sprinkler

SPVK 2 TK: +xx,xx BK: +63,34

Stengeventil Forbrutsvann

RIV TK: +xx, BK: +6

SPV 1Ø

SPV 160 6,8 PE 100

REV.	REVIDERINGEN GJELDER	DATO	TEGN	KONTR	GODKJ	KONTR	GODKJ
0	Arbeidstegning	21.04.16	MS	MS	MS		
				RIV			OPPDRAGSGIVER

Knarvik Aust

VVS–ANLEGG

Fundamentsplan rekkehus

MÅLESTOKK	DATO	SIGN.
1:50	21.04.16	MS

TEGN. NR. 930–003 REV. 0

MILJØCONSULT AS
TEKNISK RÅDGIVING FOR VVS, INNEKLIMA OG SANITASJON
FANTOFTVEIEN 44•5072 BERGEN
TELEFON 55286510 •TELEFAX 55284140
E-Post: firmapost@miljoconsult.no