

LINDÅS KOMMUNE

**DETALJREGULERING -
REGULERINGSFØRESEGNER FOR
jf plan- og bygningslova (tbl) § 12-7.**

Gnr. 202 bnr.42, 44 og 75 m.fl. HELLESNESET, HJELMÅS

Saksnummer: 14/7786

Plan id.: 1263 - 201410

Dato sist revidert: 08.02.2017

Godkjent i kommunestyret:

INTENSJON MED PLANEN

Føremålet med planen er å utvide kaiområdet, fornye bustadmassen og betre tilkomsten til planområdet. I tillegg legg planen til rette for at det kan etablerast eit nytt naust sør i planområdet, og at naustet i nord vert regulert i samsvar med dagens bruk.

§ 1 FELLESFØRESEGNER

§ 1.1 Byggjegrenser

1.1.1 Frittliggende uthus og liknande mindre tiltak, samt parkeringsplasser, trappar og støttemurar kan plasserast utanfor regulerte bygggrenser.

§ 1.2 Dokumentasjon til byggjesøknad

1.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved utomhusplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for parkering, avkjørsel, eksisterande og framtidig terregn, murar, trappar, gjerder, kai, fargebruk, utforming, estetikk, utomhusmøblering, materialbruk, plantning og landskapstilpassing og omsyn til vind.

1.2.2 Behov for eventuell VA-rammeplan skal vere avklart og godkjent før innsending av rammesøknad.

1.2.3 Ved nye tiltak skal planlegging og utbygging vurdera avbøtande tiltak slik at bygg og anlegg ikkje tek skade av høg vasstand.

1.2.4 Ved innsending av rammesøknad skal det utarbeidast rutinar som sikrar handtering av oljer og anna miljøfarleg avfall.

1.2.5 Tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø, samt andre tiltak som kan påverke sikkerheita eller framkjømda i sjøområdet krev tillating frå Bergen og omland

havnevesen (BOH). Søknad må sendast i god tid før iverksetting av tiltak.

1.2.6 Kaien skal ha naudsynt sløkkjereiskap for brann, i høve til gjeldande reglar. Dette skal dokumenterast i søknad om byggeløyve. Dersom det vert utarbeida ein VA-rammeplan, jamfør § 1.2.2, skal sløkkjereiskap for brann bør vere ein del av vurderinga i VA-rammeplanen.

1.2.7 Kommunale anlegg og kapasitet på vassleidning skal avklarast i VA-rammeplan.

1.2.8 Ved byggjesøknad skal det dokumenterast at konstruksjonen innanfor BN er tilfredsstillende sikra mot naturpåkjenningar som høg vasstand, bølger etc.

§ 1.3 Rekkefølge

1.3.1 Før det vert gjeve bruksløyve eller ferdigattest for kai skal følgjande vere etablert, uavhengig av byggjetrinn:
 - Plass for avfallskonteinrarar. Det skal vere ein konteinrar for restavfall og ein for farleg avfall.
 - SKV3, SPP1 og SPP2

§ 1.4 Støy

1.4.1 Ved byggjesøknad skal det dokumenterast korleis ein skal oppnå nivå under gjeldande grenseverdiar for innandørs- og utandørsstøy.
 1.4.2 Miljøverndepartementet sine retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012 skal følgjast, også i bygg- og anleggsperioden.

§ 2 BYGNINGAR OG ANLEGG (Pbl § 12-5 ledd nr 1)

§ 2.1 Bustader- frittliggjande- småhus

Innanfor BFS er det ein eksisterande bustad. Det er tillate med ei bueining innanfor BFS. Grad av utnytting innanfor BFS skal ikkje overstige %-BYA=215%. Maksimal mønehøgd er 9m.

§ 2.2 Næringsbygningar

Innanfor BN er det tillate med verkstad, lager, kontor, fellesrom og fasilitetar for verksemd og fartøy i området.

2.2.2 Grad av utnytting innanfor BN skal ikkje overstiga %-BYA=30%. Maksimal mønehøgd er k+16.0m. Høgdeavgrensing gjeld ikkje for kranar og liknande installasjonar.

2.2.3 Planeringshøgd er sett til minimum k+2.04,6. Under k+2.5 kan det berre etablerast rom for lager og verkstad.

<u>2.2.4 Miljøfarleg materiale skal ikke oppbevarast under k+2.5.</u>	3.3.2 Ved etablering av parkeringsplassar, skal minimum 10 % vere utforma for rørslehemma.																														
<u>2.2.5 Innanfor BN skal det etablerast avfallsløsing i tilknyting snuareal på parkering.</u>	3.3.3 Det skal vere ein eller fleire trinnfrie tilkomstar frå SPP1-2 til BN. 3.3.4 SPP1-2 skal planerast på k+ <u>9.08.50</u> . <u>3.3.5 Innanfor SPP1 eller 2 skal det etablerast avfallsløsing.</u>																														
§ 2.3 Uthus/naust/badehus 2.3.1 BUN1 og BUN2 er område for naust. Det kan etablerast eitt naust innanfor kvart område. 2.3.2 Maksimal storleik for nausta er 40m ² , og maksimal høgde er 5m. 2.3.3 Nausta kan nyttast til oppbevaring av reiskapar, utstyr, småbåtar og anna. Naust skal ikkje vere innreia eller brukt til varig opphold som bustad eller fritidsbustad. 2.3.4 Endeleg plassering av naust vert fastsett i utomhusplan. <u>2.3.5 Utforming av naust skal følge kommuneplanens føresegn §§ 2.54-2.56.</u>	3.3.56 SPP1-2 skal ha fast dekke. § 3.4 Kai 3.4.1 SK er kaiområde. Her tillatast det å etablere kai med pæler.																														
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, ledd nr 2)	§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE (PBL § 12-5 nr.6) 4.1.1 Innanfor VHS er det tilkomst til kai og næringsbygningar. 4.1.2 Det er tillate med tiltak som bølgjedempar/-brytar og liknande, innanfor VHS. Utforming som sikrar god vass-sirkulasjon skal prioriterast. <u>4.1.3 Evt. krav til merking av bølgjedempar og krav til utforming skal godkjennast av hamnevesenet.</u>																														
§ 3.1 Veg 3.1.1 f_SKV1 er felles for SPP1-2, BN, BUN1, BFS, og eigedomar utanfor planområdet som har tilkomst frå vegen. 3.1.2 f_SKV2 er tilkomst til BFS, BUN2 og eigedom utanfor planområdet som har tilkomst frå vegen. 3.1.3 SKV3 er tilkomst til SPP1-2, BN, SK og BUN1. Snuplassen skal merkast for å unngå parkering som hindrar store køyretøy.	§ 5 OMSYNSSONE (Pbl § 12-6 JF. §11-8) 5.1.1 Frisiktzone ved veg Innføre sona er det ikkje tillate med tiltak som er høgare enn 0,5 meter over tilstøytandes vegar plan.																														
§ 3.2 Anna veggrunn 3.2.1 f_SVG1-3 og SVG4 er areal for grøfter, fyllingar, skjeringar og liknande. 3.2.2 I områda mot SPP1 og SPP2 skal det innanfor f_SVG1 og f_SVG3 setjast av areal til svingradius for store køyretøy.	TEKNISKE TENESTER Rådmannen Lindås kommune																														
§ 3.3 Parkeringsplassar 3.3.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Minimumskrav etter kommuneplan</th> <th>Maksimumskrav etter kommuneplanen</th> <th>Mengde</th> <th>Totalt (min-maks)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Næringsbygning</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lager</td> <td>1 plass per 300m²BRA</td> <td>1 plass per 200m²BRA</td> <td>316,7m²BRA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Industri/ Verksted</td> <td>1 plass per 100m²BRA</td> <td>1 plass per 50m²BRA</td> <td><u>251,5430</u> m² BRA</td> <td><u>3-42-3</u></td> </tr> <tr> <td>Kontor m/ fellesrom og fasilitetar</td> <td>1 plass per 30m²BRA</td> <td>1 plass per 20m²BRA</td> <td>97,9 m² BRA</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>9-118-10</u></td> </tr> </tbody> </table>		Minimumskrav etter kommuneplan	Maksimumskrav etter kommuneplanen	Mengde	Totalt (min-maks)	<u>Næringsbygning</u>					Lager	1 plass per 300m ² BRA	1 plass per 200m ² BRA	316,7m ² BRA	2	Industri/ Verksted	1 plass per 100m ² BRA	1 plass per 50m ² BRA	<u>251,5430</u> m ² BRA	<u>3-42-3</u>	Kontor m/ fellesrom og fasilitetar	1 plass per 30m ² BRA	1 plass per 20m ² BRA	97,9 m ² BRA	4-5	Totalt				<u>9-118-10</u>
	Minimumskrav etter kommuneplan	Maksimumskrav etter kommuneplanen	Mengde	Totalt (min-maks)																											
<u>Næringsbygning</u>																															
Lager	1 plass per 300m ² BRA	1 plass per 200m ² BRA	316,7m ² BRA	2																											
Industri/ Verksted	1 plass per 100m ² BRA	1 plass per 50m ² BRA	<u>251,5430</u> m ² BRA	<u>3-42-3</u>																											
Kontor m/ fellesrom og fasilitetar	1 plass per 30m ² BRA	1 plass per 20m ² BRA	97,9 m ² BRA	4-5																											
Totalt				<u>9-118-10</u>																											