

SG-UU Sikkerhetsglass inside/utside
 SG-I Sikkerhetsglass inside
 SG-U Sikkerhetsglass utside
 Vindu f.o.m. andre etg. skal ha barnesikring


For isolasjonsmengder og U-verdier, se varmetapsberegning

Plassering av avtrekks-/tilluftsventiler og kombiboks, se tegninger fra ventilasjonsleverandør.

Plassering av oppstikk til vann/avløp, se tegninger fra rørlegger.

Søyler og dragere er dimensjonert ut fra snølast på 2.5 kN/m²
 Referansehastighet, vind: 26 m/s

*
 Lengde overdekning = åpningsmål + x-antall oppleggsskiver. Alle overdekninger klossforsterkes



SOM BYGAET

Hjelmås
 YVS 2/5
 22/11/17

Rev.nr.: Rev.:

Tegn. / Dato: Kontr.:

Tilakshaver : Villanger & Sønner AS
 Byggeplass : Hillandsvegen, Alversund
 Kommune : Lindås

Nr. **B11**

Målestokk: 1:75 DAK av: JVM Dato: 14.09.16 Kontr.: TOO Dato: 22.09.16 Arkivnr.: 17544

Tegning **SØKKEI** Husstype **REKKEHUS, 3 BOLIGER**



Arkitekt:

Denne tegning tilhører Nordbohus AS. Etterligging kfr. lov om åndsverk av 12.5.1961.